

LOT	nom
	IMAGERIE MEDICALE
1	<p>AMPLIFICATEUR DE BRILLANCE SIEMENS SIREMOBIL COMPACT L</p> <p>Arceau mobile compact pour l'imagerie chirurgicale.</p> <p>Le système SIREMOBIL Compact L est un arceau mobile compact pluridisciplinaire conçu pour l'imagerie peropératoire, doté de nombreuses applications pour l'orthopédie, la traumatologie, la chirurgie vasculaire et les soins ambulatoires. Grâce à son design compact et ergonomique, il est facile à manœuvrer et à manipuler. Il permet d'accélérer le flux de travail et de gagner un temps précieux dans la routine clinique, tout en réduisant les coûts.- Imagerie haute qualité avec une faible dose de radiation- Solide et fiable- Manipulation ergonomique et positionnement simplifié- Intégration aisée dans les flux de travail cliniques</p>

Avec : - Densitomètre de contrôle des processus X-RITE 380- Densitomètre par transmission X-RITE 331 portable-
Sensitomètre d'uble couleur Inovision 07-417

Cet instrument compact, la précision est idéal pour maintenir cohérente, le traitement des films de haute qualité. En évaluant les films de contrôle sur une base quotidienne, le technologue peut identifier les variations de processeur avant qu'ils affectent les radiographies cliniques. En outre, les conditions de traitement dans les services de multiprocesseurs peuvent être normalisées. Dans le passé, cela a été difficile dans les départements en utilisant diverses combinaisons film écran dans différents domaines. Avec cette sensitomètre, une exposition correcte soit un film radiographique sensible bleu-ou vert est facilement accompli, sans avoir besoin d'ajustements internes. Le Dual-Color sensitomètre Hand-Held comprend'une densité de coin 21-étape avec 0.15 OD incrément. Les 21density étapes de gradient sont numérotés pour plus de commodité. Une d'uble couleur, la source innovante, la lumière électroluminescent fournit précisément contrôlés expositions répétables. La couleur souhaitée est sélectionnée avec un interrupteur du panneau avant. ApplicationsPour faire une exposition, le plateau est relevé et une feuille de film est insérée au-dessous jusqu'à ce que les arrêts de films sont atteints. Le plateau est abaissé et le commutateur d'exposition est enfoncé. Un signal sonore audible est activée pendant l'exposition. Pour éviter les d'ubles expositions, un délai de d'ux secondes est engagée avant l'exposition suivante peut être faite. Lorsque le remplacement de la batterie devient nécessaire, l'unité ne sera pas exposer le film. Autonomie de la batterie est d'environ 10 000 expositions. variations du processeur sont contrôlées en comparant le film de contrôle de films traités précédemment. Vitesse, contraste, et la base-plus-brouillard valeurs peuvent être graphiquement tracées pour faciliter la comparaison.

- Densitomètre Fluke Biomedical 07-443

Obtenez tous les avantages de l'état de l'art fonctionnalités dans un appareil compact, tenu à la main. Devenir un «lecteur de vitesse avec ce précis, robuste portable densitomètre. Il a les plus recherchés les caractéristiques d'aujourd'hui pour 'test d'aller partout contrôle de la qualité ... de chambre noire pour chambre noire, et du laboratoire au terrain. Elle dispose d'une source de lumière autonomeDes résultats rapides et précisLéger et portableLit en niveaux de gris jusqu'à 4, 0 ODApplicationsIl est facile à utiliser. Il suffit de soulever le 'shell et insérez le film de test; fermer le 'shell et appuyez sur le bouton READ. La densité optique mesurée apparaît sur l'afficheur à cristaux liquides à trois chiffres. La source de lumière autonome rend pratique à utiliser ... partout. A / boîtier de rangement de transport et une tablette de densité en cinq étapes calibrées sont inclus.

3	<p>NÉGATOSCOPE 1 PLAGE - NEUF - ACIER ÉMAILLÉ AVEC CADRE EN ALUMINIUM 3 TUBES HAUTE INTENSITÉ</p> <p>Consommation < 50 W Fréquence 50/60 Hz</p> <p>Nouveau design plus moderne</p> <p>Caractéristiques: clairage : Écran digital film, 3 tubes 6300 Lux / 2000 Cd/m²</p> <p>Consommation < 50 W Fréquence 50/60 Hz</p> <p>Dimensions : dimensions extérieures 44 x 58 x 12 cm</p> <p>Dimensions de l'écran: 36 x 43, cm</p> <p>Dimension de l'emballage: longueur : 50 cm</p> <p>Largeur : 15 cm</p> <p>Hauteur : 67 cm</p>
4	<p>NEGATOSCOPE 1 PLAGE THEZARD</p> <p>? Longueur: 14cm</p> <p>? Largeur: 40cm</p> <p>? Hauteur: 47cm</p> <p>? Classe 1</p> <p>? Marquage CE</p> <p>? Consommation : 40 V.A</p>
5	<p>REPROGRAPHE LASER CARESTREAM DRYVIEW 5950</p>
6	<p>SALLE DE RADIOLOGIE PHILIPS AVEC SYSTEME ERLM CARESTREAM-KODAK - SALLE DE RADIOLOGIE PHILIPS</p> <p>Composée de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Salle avec colonne porte-tube Philips Bucky Diagnost FS-Standard - 1 Table radiotransparente avec potter glissant, dossier flottant dans les quatre directions avec commande du frein à photocellule à la base de la table. - 1 Générateur 50KW et tube 33.100 - 1 Commande automatique d'exposition (AEC)- 1 Programme anatomiques- 1 Laser de positionnement de distance focale- 1 Poire de graphie- 1 Potter vertical Buckydiagnost VS avancé- 1 Asservissement tube-potter tracking- 1 Dispositif de mesure et d'affichage de la dose Rx kit Diamentor E2 - 1 Pied support pour pupitre de générateur- 1 Paravent plombé xé au sol avec une façade de largeur 1 m et 1 retour xé droit de 50 cm <p>SYSTÈME ERLM CARESTREAM-KODAK</p> <p>Composé de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Lecteur ERLM CR ELITE monoplaque - 1 Console d'identification WAIV - 1 EIZO MÉDICAL FLEXSCAN L760T1 - Moniteur LCD 19" tactile Eizo - 1 Meuble porte cassettes et support Waiv - 1 Forfait IRSN basique - 2 Cassettes CR 36 x 43 - 1 Reprographe à sec Dryview 5700 N/B avec tiroirs 36x43 - 2 consoles de lecture (pc DELL + moniteurs LCD)
	<p>BOITES ET LOTS D'INSTRUMENTS</p>

7	<p>BOÎTE COMPLETE POUR ACCOUCHEMENT - NEUF</p> <p>Composition : 1 Boite Inox 50X20X12 Cm</p> <p>1 Forceps De Tarnier Avec Tracteur 40 Cm</p> <p>1 Ciseaux Mousse Courbe 18 Cm</p> <p>2 Pinces Jl Faure Courbes 22 Cm</p> <p>1 Stethoscope Pinard Aluminium Obstetrical</p> <p>1 Sonde Vesicale Femme Metal</p> <p>1 Clamp Ombilical De Bar Inox</p> <p>1 Perce Membrane 20 Cm</p> <p>1 Insuflateur De Ribemond Sans Poire"</p>
8	<p>BOITE A PANSEMENT - NEUF - Boite a pansement composée de: Ciseaux lister 14cm- Ciseaux mousse droits 14cm- Manche bistouri n°4- Pince Péan Murphy 12cm - Pince dissection A/G 13cm- Pince dissection S/G 14cm - Sonde cannelée 14cm- Boite aluminium</p>
9	<p>BOITE ABDOMINALE - NEUF - "BOITE ABDOMINALE INS050</p> <p>Composé de : 1 Boite Inox 42X18X8Cm6 Pinces Bengolea Droites A/G 24 Cm6 Pinces Bengolea Courbes S/G 24 Cm6 Pinces Kelly Droites 16 Cm6 Pinces Kelly Courbes 16 Cm1 Pince Dissection A/G 18 Cm1 Pince Dissection S/G 18 Cm1 Pince Dissection A/G 25 Cm1 Ciseaux Mayo Droit 16 Cm1 Ciseaux Mayo Courbe 16 Cm1 Ciseaux Metzembauum Courbe 26 Cm1 Porte-Aiguilles De Mayo-Hegar 20 Cm12 Pinces Kocher Droite A/G 14 Cm6 Pinces De Terrier S/G 13Cm1 Valve De Leriche - 28 Cm - 300 X 45 Mm1 Aiguille De Reverdin Courbe 20 Cm6 Pinces A Champs Backhauss 14 Cm1 Hysterolabe De Dartigues 25 Cm4 Pinces Pean 14 Cm1 Ecarteur De Gosset Adulte 3 Valves1 Ecarteur De Farabeuf 15 Cm (La Paire)2 Pinces D'allis 19 Cm2 Pinces De Babcock 20 Cm1 Sonde Cannelee 14 Cm1 Manche Bistouri N°42 Epingle A Instruments 12Cm 1 Stylet Porte-Coton 14Cm1 Cupule Inox (Diam 80Mm)"</p>

	BOITE APPENDICITE HERNIE - NEUF - "BOITE APPENDICITE HERNIE INS082 Composé de : 1 Boite Inox 42X18X8 Cm1 Pince Pansement Droite 24 Cm (Longuette)1 Manche Bistouri N°46 Pinces A Champs Backhauss 14 Cm6 Pinces D?halstead Droites A/G 13 Cm6 Pinces D?halstead Courbes S/G 13 Cm2 Pinces De Chaput 13 Cm2 Pinces Bengolea Courbes S/G 24 Cm1 Pince Dissection A/G 14 Cm1 Pince Dissection S/G 14 Cm2 Pinces Kocher A/G 14 Cm1 Pince Dissection A/G 20 Cm1 Ecarteur De Farabeuf 15 Cm (La Paire)1 Ecarteur De Gosset Adulte 3 Valves1 Canule D?aspiration Yankauer 27 Cm1 Ciseaux Droit Mousse 16 Cm1 Ciseaux Mayo Droit 18 Cm1 Ciseaux Mayo Courbe 18 Cm1 Porte-Aiguilles Mayo-Hegar 14 Cm1 Aiguille De Reverdin 20 Cm Demi-Courbe1 Aiguille De Reverdin 20 Cm Courbe1 Cupule Inox (Diam.60 Mm)1 Cupule Inox (Diam.80 Mm)4 Pinces Rochester-Pean Droites S/G 16 Cm1 Pince D?ombredanne 13 Cm2 Pinces Terrier S/G 13 Cm4 Pinces Kocher Droites A/G 13 Cm1 Stylet Porte-Coton 14 Cm"
10	BOITE AVEC INSTRUMENTS POUR ONGLE INCARNE
	BOITE CHIRURGIE DE LA PROSTATE - NEUF - "BOITE CHIRURGIE DE LA PROSTATE INS085 Composé de : 1 Boite Inox 42X18X9 Cm1 Pince De Jl Faure Cbe A/G 22 Cm1 Pince En Coeur 16 Cm2 Pinces Rochester-Pean Courbes 16 Cm6 Pinces De Kocher Droites A/G 14 Cm2 Pinces De Chaput 13 Cm6 Pinces De Leriche Courbes S/G 15 Cm6 Pinces De Leriche Droites A/G 15 Cm2 Pinces D?allis 15 Cm1 Porte-Aiguilles De Stratte 23 Cm1 Aiguille De Reverdin Tres Courbe 20 Cm1 Aiguille De Reverdin Demi-Courbe 20 Cm 1 Aiguille De Reverdin Courbe 20Cm1 Ecarteur De Judd-Masson Valve Mediane1 Lame Malleable 33Cm (50X25 Mm)1 Paire Ecarteur De Farabeuf 15 Cm1 Cupule Inox (Diam.80 Mm)1 Cupule Inox (Diam.120 Mm)6 Pinces A Champs De Backhauss 14 Cm1 Pince Pean 18 Cm1 Pince Pansement Uterin Droite 24 Cm1 Pince A Dissection Fine A/G 20 Cm1 Pince Dissection 14 Cm A/G1 Pince Dissection 25 Cm A/G1 Pince Dissection 25 Cm S/G1 Ciseaux Droit Mousse 16 Cm1 Ciseaux De Metzenbaum Courbe 22 Cm1 Ciseaux De Metzembau Courbe 20 Cm1 Pince De Museux 24 Cm (7X5 Mm)1 Stylet Porte-Coton 14 Cm"
12	BOITE D'HISTERECTOMIE
13	BOITE D'ORTHOPEDIE /1
14	BOITE D'ORTHOPEDIE /3
15	BOITE D'ORTHOPEDIE /5

18	<p>BOITE DE CHIRURGIE DENTAIRE POUR ADULTE - NEUF - "BOITE DE CHIRURGIE DENTAIRE POUR ADULTE INS026</p> <p>Composé de : 1 boite inox 28x14x6 cm6 daviers adulte n° 2, 3, 3a, 1, 3 et 793 elevateurs apical n°1, et 31 sonde rhein n°15 sondes n° 2, , , 6 et 233 syndesmotomes de chompret (drt, cbe et fauille)3 curettes d'uble de gracey n°1/2, 5/6, et 11/123 foulloirs a amalgame bouts lisses n°0, 1 et 23 foulloirs a amalgame bouts stries n° 1, 2 et 32 instruments a detartrer n°2 et 121 decolleur de molt n°71 ciseaux a couronnes droit 11.5 cm1 ciseaux a gencives droit 11.5 cm2 pince brucelle myriam contre-coudee 16 cm2 spatules d'uble de heidemann n°1 et 22 spatules a ciment simple n° 24 et 361 spatule a ciment d'uble n°12 brunissoirs n°25/26 et 28/291 pince d?adson s/g 12 cm1 porte-aiguilles de crile-wood 15 cm1 porte-amalgame simple « piston »1 arrache-couronnes 3 pieces1 ciseaux metzembbaum drt 14 cm"</p>
19	<p>BOITE DE CHIRURGIE DENTAIRE POUR ENFANT - NEUF - "BOITE DE CHIRURGIE DENTAIRE POUR ENFANT INS027</p> <p>Composé de : 1 Boîte Inox, 25 x 10 x 5 cm 1 Curette d'uble Gracey, n°1/2 1 Curette d'uble Gracey, n°5/6 1 Curette d'uble Gracey, n°9/10 1 Ciseaux Lisses à Couronnes, 11, cm, droits 1 Ciseaux à Gencives, droits, 11.5 cm 1 Décolleur Molt, n°7 1 Davier Enfant, n° 3, molaires supérieures, 13 cm 1 Davier Enfant, n°5, incisives et canines inférieures, 11 cm 1 Davier Enfant, n° 7, racines inférieures, 11 cm 1 Davier Enfant, n°137, incisives et canines supérieures, 11, cm 1 Davier Enfant, n°39, incisives inférieures, 15 cm 1 Davier Enfant, n°51S, racines supérieures, 13 cm 1 Elévateur Apical, n°1 1 Elévateur Apical, n°2 1 Elévateur Apical, n°3 1 Fouloir à Amalgame, bouts striés, black, n°1 1 Fouloir à Amalgame, bouts striés, black, n°2 1 Fouloir à Amalgame, bouts striés, black, n°3 1 Fouloir à Amalgame, bouts lisses, foc n°0 1 Fouloir à Amalgame, bouts lisses, foc n°1 1 Fouloir à Amalgame, bouts lisses, foc n°2 1 Porte-Amalgame, simple piston 1 Spatule d'uble Heideman, n°0 1 Spatule d'uble Heideman, n°1 1 Sonde Rhein n°1 1 Sonde Rhein n°2 1 Sonde Rhein n°6 1 Sonde Rhein n°9 1 Sonde Rhein n°17 1 Spatule Simple, pour ciment n°24 1 Spatule Simple, pour ciment n°36 1 Syndesmotome Chompret, courbe 1 Syndesmotome Chompret, droit 1 Syndesmotome Chompret, fauille 2 Pince Brucelle Miriam, contre-coudée, 16 cm 1 Pince Adson, S/G, 12 cm"</p>
20	BOITE DE CHIRURGIE HYSTERECTOMIE
21	<p>BOÎTE INTUBATION ADULTE - NEUF -</p> <p>Composé de : 1 boite inox 28x14x6 cm1 laryngoscope complet de mac intosh avec 3 lames (n°1., et 3)1 pince de magill adulte1 canule de guedel adulte1 ouvre-bouche de doyen adulte</p>

22	<p>BOITE LAPAROTOMIE - NEUF - "BOITE LAPAROTOMIE INS077</p> <p>Composé de : 1 Boite Inox 50X20X12 Cm3 Pinces Bengolea Droites A/G 24 Cm3 Pinces Bengolea Courbes S/G 24 Cm3 Pinces Kelly Droites 16 Cm3 Pinces Kelly Courbes 16 Cm1 Pince Dissection A/G 18 Cm1 Pince Dissection S/G 18 Cm1 Pince Dissection A/G 25 Cm1 Ciseaux Mayo Droit 18 Cm1 Ciseaux Mayo Courbe 18 Cm1 Ciseaux Metzembbaum Courbe 26 Cm1 Porte-Aiguilles De Mayo-Hegar 20 Cm6 Pinces Kocher Droites A/G 14 Cm3 Pinces Terrier S/G 13 Cm1 Valve De Leriche - 28 Cm - 300 X 45 Mm1 Aiguille De Reverdin Droite 20 Cm3 Pinces A Champs Backhauss 14 Cm1 Hystérolabe De Dartigues 25 Cm4 Pinces Pean 14 Cm1 Ecarteur De Gosset Adulte 3 Valves1 Ecarteur De Farabeuf 15 Cm (La Paire)2 Pinces D'allis 19 Cm1 Sonde Cannelee 18 Cm1 Manche Bistouri N°42 Epingle A Instruments 12 Cm1 Stylet Porte-Coton 14 Cm"</p>
23	BOÎTE OPHTALMOLOGIQUE MORIA
24	BOÎTE ORL ? Instruments de marques diverses : NBG, Luer, Nogent, Micro Mega, Kriss, etc....
25	BOITE ORTHOPEDIQUE POUR LA CHIRURGIE DE L'OS
26	<p>BOITE POUR CESARIENNE - NEUF - "BOITE POUR CESARIENNE INS087</p> <p>Composé de : 1 Boite Inox 42X18X9 Cm1 Manche De Bistouri N° 41 Ciseaux Mayo Droit 16 Cm1 Ciseaux Mayo Courbe 18 Cm1 Pince Dissection A/G 14 Cm1 Pince Dissection S/G 14 Cm6 Pinces Kocher A/G 14 Cm6 Pinces Kelly Droites S/G 14 Cm6 Pinces Kelly Courbes S/G 14 Cm4 Pinces A Champs Backhauss 12 Cm1 Pince A Pansement Droite 24 Cm1 Porte-Aiguilles Mayo-Hegar 18 Cm1 Porte-Aiguilles De Doyen 14 Cm1 Ecarteur De Farabeuf 12 Cm (La Paire)1 Ecarteur Farabeuf 15 Cm (La Paire)2 Valves De Leriche - 28 Cm - 300 X 45 Mm2 Valves Vaginales De Doyen 90 Mm1 Pince Dissection S/G 20 Cm1 Pince Dissection A/G 25 Cm"</p>
27	<p>BOITE POUR CESARIENNE - NEUF - "BOITE POUR CESARIENNE INS087</p> <p>Composé de : 1 Boite Inox 42X18X9 Cm1 Manche De Bistouri N° 41 Ciseaux Mayo Droit 16 Cm1 Ciseaux Mayo Courbe 18 Cm1 Pince Dissection A/G 14 Cm1 Pince Dissection S/G 14 Cm6 Pinces Kocher A/G 14 Cm6 Pinces Kelly Droites S/G 14 Cm6 Pinces Kelly Courbes S/G 14 Cm4 Pinces A Champs Backhauss 12 Cm1 Pince A Pansement Droite 24 Cm1 Porte-Aiguilles Mayo-Hegar 18 Cm1 Porte-Aiguilles De Doyen 14 Cm1 Ecarteur De Farabeuf 12 Cm (La Paire)1 Ecarteur Farabeuf 15 Cm (La Paire)2 Valves De Leriche - 28 Cm - 300 X 45 Mm2 Valves Vaginales De Doyen 90 Mm1 Pince Dissection S/G 20 Cm1 Pince Dissection A/G 25 Cm"</p>

	BOITE POUR DENTISTE - NEUF - "BOITE POUR DENTISTE INS025 Composé de : 1 Boîte inox, 28 x 14 x 6 cm3 Arrache-Couronn1 Couteau à cire, 17 cm 1 pièce1 Couteau à Cire Fahnstock, 17 cm1 Couteau à Plâtre, n°1 1 Curette d'uble Hemingway, n°1 1 Curette d'uble Hemingway, n°2 1 Ciseaux Lisses à Couronnes, 11, cm, droits 1 Ciseaux à Gencives, droits, 11.5 cm 1 Ciseaux Goldman-Fox, 13 cm, droits 1 Décolleur Molt, n°7 1 Décolleur Molt, n°9 1 Davier Adulte n° 2, pour incisives et canines supérieures, 17 cm1 Davier Adulte n° 13, canines et prémolaires inférieures, 15 cm 1 Davier Adulte n°33A, racines prémolaires et canines inférieures, 5 cm 1 Davier Adulte n° 51, racines supérieures, 18 cm 1 Davier Adulte n° 73, molaires inférieures, 15 cm 1 Davier Enfant, n°5, incisives et canines inférieures, 11 cm 1 Davier Enfant, n°137, incisives et canines supérieures, 11, cm 1 Elévateur Apical, n°1 1 Elévateur Apical, n°2 1 Elévateur Apical, n°3 1 Excavateur d'uble White, n°5 1 Excavateur d'uble White, n°14 1 Fouloir à Amalgame, bouts striés, black, n°1 1 Fouloir à Amalgame, bouts striés, black, n°2 1 Fouloir à Amalgame, bouts striés, black, n°3 1 Instrument à détartrer, n°3 1 Instrument à détartrer, n°6 1 Instrument à détartrer, n°7 1 Porte-Amalgame, simple piston 1 Spatule d'uble Heideman, n°0 1IDSFDB01 Spatule d'uble Heideman, n°1 1 Spatule d'uble Heideman, n°2 1 Sonde Rhein n°1 1 Sonde Rhein n°8 1 Sonde Rhein n°17 1 Spatule Simple, pour ciment n°24 1 Spatule Simple, pour ciment n°36 1 Syndesmotome Chompret, courbe 1 Syndesmotome Chompret, droit 1 Miroir Laryngien, n°6, dia. 22 mm 2 Pince Brucelle Miriam, contre-coudée, 16 cm 1 Pince Adson, S/G, 12 cm"
28	BOITE POUR ECARTEURS ABDOMINAUX - NEUF - "BOITE POUR ECARTEURS ABDOMINAUX INS071
29	Composé de : 1 Boite Inox 42X18X9 Cm1 Ecarteur De Ricard 3 Valves1 Ecarteur De Gosset Adulte 3 Valves"
30	BOITE POUR EXAMEN VAGINAL - NEUF - "BOITE POUR EXAMEN VAGINAL INS104 1 Boite Inox 30X12X6 Cm1 Speculum De Collin 30 Mm1 Speculum De Collin 40 Mm1 Pince A Pansements Droite 24 Cm1 Pince De Museux Droite 24 Cm (7X5 Cm)1 Sonde Vesicale Femme Metal"
31	BOITE POUR EXAMEN VAGINAL - NEUF - 1 Boite Inox 30X12X6 Cm1 Speculum De Collin 30 Mm1 Speculum De Collin 40 Mm1 Pince A Pansements Droite 24 Cm1 Pince De Museux Droite 24 Cm (7X5 Cm)1 Sonde Vesicale Femme Metal

	BOITE POUR HYSTERECTOMIE - NEUF - "BOITE POUR HYSTERECTOMIE INS106 Composé de : 1 Boite Inox 50X20X12 Cm4 Pinces A Champs De Backhauss 14 Cm6 Pinces Kocher Courbes A/G 16 Cm4 Pinces Babcock 20 Cm1 Pince Cheron 24 Cm4 Pinces Museux Droites 24 Cm (7X5 Mm)1 Hysterolabe De Dartigues 25 Cm4 Pinces JL Faure Courbes A/G 22 Cm2 Pinces Clamps Intestinales De Doyen Droites 23 Cm1 Pince A Dissection A/G 20 Cm2 Pinces En Coeur 16 Cm1 Pince Michel A Poser 15 Cm1 Pince Michel A Oter 14 Cm1 Magasin A Agrafes Michel 14 Mm1 Boite Agrafes (100) De Michel 14Mm2 Epingle A Instruments 18 Cm1 Ciseaux Dubost Courbe 26 Cm2 Valve De Leriche - 28 Cm - 300 X 45 Mm3 Valves Vaginales De Doyen (60, 90 Et 120 Mm)2 Pinces De Guyon1 Ciseaux Mayo Droit 20 Cm1 Ciseaux Metzembau Droit 26 Cm1 Stylet Porte-Coton Uterin 30 Cm1 Canule De Yankauer 27 Cm"
32	BOITE REVISION DU COL (autoclavable)
34	BOÎTE RHINOPLASTIE
35	LOT D'INSTRUMENTS COMPLEMENT ABDOMEN 1 1 COMPAS1 ECARTEUR DE GOSSET1 VALVE SUS PUBIENNE1 VALVE SUS PUBIENNE1 VALVE VAGINALE DOYEN1 VALVE VAGINALE DOYEN LONGUE1 VALVE LERICHE
36	LOT D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE PROCTOLOGIQUE Instruments de proctologie 1 Manche de bistouri n°3 grande1 Aiguille Doyen1 Ciseaux Mayo courbe N°531 Ciseaux Metzenbaum courbe n°411 Dissecteur O Shaugnessy1 Pince a dissequer droite mousse1 Pince en coeur 1 Porte aiguille courbe1 Porte aiguille coude1 Pince Kocher droite à griffe1 Pince Kocher droite à griffe1 Pince Kocher droite à griffe1 Pince Kocher droite à griffe1 Pince Kocher droite à griffe1 Pince Kocher droite à griffe1 Pince à champs 1 Pince à champs1 Pince à champs1 Pince à champs1 Pince à champs demontable
37	LOT D'INSTRUMENTS POUR CHIRURGIE THORAX 1 1 CISEAU A OS COUDE N?31 ATTENTION AUX CONSEILS DE RECOMPOSITION1 ECARTEUR TUFFIER1 RUGINE + SPATULE N?31 RUGINE LAMBOTTE1 VALVE GRANDE1 VALVE GRANDE1 VALVE PETITE1 ECARTEUR BAILLEY1 VALVE PETITE1 ECARTEUR FINOCHIETTO BURFORD + CLE1 PINCE COUPANTE
38	LOT D'INSTRUMENTS POUR CURETAGE BIOPSIE : 1 BOUGIE 4/61 BOUGIE 6/81 BOUGIE 7/91 BOUGIE 8/101 PINCE MUSEUX DROITE DEMONTABLE N?281 PINCE A PANSEMENT DROITE1 PINCE A PANSEMENT DROITE DEMONTABLE N?271 PINCE A CHAMPS1 PINCE A CHAMPS1 PINCE A CHAMPS

39	PLATEAU ORL
40	SERIES DE BOUGIES INOX POUR DILATATION DE 10 A 22 mm
	LABORATOIRE
41	<p>ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE 23 PARAMETRES / AUTOMATIQUE / AVEC ECRAN TACTILE / DE PAILLASSE - NEUF - "ANALYSEUR D'HEMATOLOGIE 23 PARAMETRES / AUTOMATIQUE / AVEC ÉCRAN TACTILE / DE PAILLASSE</p> <p>Performance d'analyse: 3 paramètres</p> <p>Mode d'utilisation: utomatique</p> <p>Autres caractéristiques: vec écran tactile, de paillasse</p> <p>Caractéristiques : 2 canaux de comptage, 23 paramètres (incluant 3 histogrammes). - Ecran large LCD tactile.- 3 modes de comptage: Sang complet, sang pré-dilué et sang périphérique.- Large mémoire, sortie multi format des résultats des tests.- Retour de chasse inclus, trempage et combustion à haut voltage pour retirer le blocage dans la chambre de lecture.- Ouverture à 3 portes pour une maintenance facile.- Adaptateur d'alimentation externe pour réduire les bruits électroniques."</p>

ANALYSEUR DE BIOCHIMIE SEMI-AUTOMATIQUE / DE PAILLASSE / SPECTROPHOTOMETRE RT-9200 - NEUF - "ANALYSEUR DE BIOCHIMIE SEMI-AUTOMATIQUE / DE PAILLASSE / SPECTROPHOTOMETRE RT-9200

Caractéristiques :

LCD monochrome, menus anglais.

? Il a d'ux modes de test de longueur d'onde unique et d'uble longueur d'onde.

? Les méthodes d'essai suivantes peuvent être fournies : Méthode de point de terminaison (Endpoint)

Méthode à temps fixe (temps fixe)

Méthode cinétique (cinétique)

d'uble longueur d'onde (Dichromatique)

Absorbance (Absorbance)

Courbe d'étalonnage multiple (Multi-Calibration)

? Il peut effectuer l'analyse d'échantillon de sérum, de plasma, de sang total et d'urine, etc.

? Ouvert pour le réactif, et il n'y a pas de restriction spécifique.

? L'imprimante interne peut imprimer des rapports en anglais et des paramètres de programmation, etc.

Structure et composition du produit

Il est composé du système optique, du système de canalisation, du système de contrôle d'ordinateur et du logiciel, etc.

Poids : 7 kg

Dimensions hors-tout : 360mm (l) x 318mm (L) x 160mm (H)"

42

43	<p>APPAREIL A IONOGRAMME ET pH PERLONG PL1000A - NEUF - MESURES de K+, a+, I-, Ca++ et pH dans sang total, serum et urine. par méthode d'électrodes spécifiques ISE Echantillon sang total, serum, ou urine Volume de l'échantillon 90?L durée de l'analyse ?50S Grand écran LCD 110mm*65mm Modes d'utilisation Mode normal and et mode urgence Sauvegarde automatique des données à l'écran Stockage des résultats des 1500 derniers résultats Sortie informatique RS232</p>
44	BAIN MARIE - NEUF
44.1	BAIN MARIE - NEUF
45	<p>BAIN MARIE THERMOSTATIQUE 11L - NEUF - Volume : 11 L Paramètre Temp : Analog Lecture Temp : Thermomètre Temp prédéfini : N.A Température maxi : 100°C La stabilité temp : 0.2°C uniformité temp : 0.01°C Temp de contrôle : ON/OFF Minuteur : N.A Au cours de la chaleur : OUI L?élément chauffant : 1.0KW</p>

46	<p>CENTRIFUGEUSE ANALOGUE ANGULAIRE DE TABLE 12x20 ML - NEUF - "CENTRIFUGEUSE ANALOGUE ANGULAIRE DE TABLE 12x20 ML</p> <p>Petit, léger et de grande capacité, pratique et idéal pour les hôpitaux, les laboratoires pour analyse sanguine.</p> <p>Centrifugeuse analogue angulaire. Cette centrifugeuse est d'une performance constante et de grande capacité. Le bruit pendant le fonctionnement de l'appareil à centrifuger est bas et celui-ci est très facile à utiliser. Sa serrure électronique rend la centrifugeuse plus sûre. Il couvre un large éventail d'applications (la recherche scientifique en biologie, chimie, médecine, pharmacie, alimentaire et la protection de l'environnement réel). Ce modèle est également très efficace pour séparer des liquides et de plasma.</p> <p>Caractéristiques Techniques : Itesse: 4000 tr / mn Capacité: 12x20ml Puissance de moteur: 40 w Poids: 9, kilogrammes Dimensions : longueur: 35cm Hauteur: 36cm Largeur: 34cm"</p>
46.1	<p>CENTRIFUGEUSE ANALOGUE ANGULAIRE DE TABLE 12x20 ML - NEUF - "CENTRIFUGEUSE ANALOGUE ANGULAIRE DE TABLE 12x20 ML</p> <p>Petit, léger et de grande capacité, pratique et idéal pour les hôpitaux, les laboratoires pour analyse sanguine.</p> <p>Centrifugeuse analogue angulaire. Cette centrifugeuse est d'une performance constante et de grande capacité. Le bruit pendant le fonctionnement de l'appareil à centrifuger est bas et celui-ci est très facile à utiliser. Sa serrure électronique rend la centrifugeuse plus sûre. Il couvre un large éventail d'applications (la recherche scientifique en biologie, chimie, médecine, pharmacie, alimentaire et la protection de l'environnement réel). Ce modèle est également très efficace pour séparer des liquides et de plasma.</p> <p>Caractéristiques Techniques : Itesse: 4000 tr / mn Capacité: 12x20ml Puissance de moteur: 40 w Poids: 9, kilogrammes Dimensions : longueur: 35cm Hauteur: 36cm Largeur: 34cm"</p>
47	<p>CENTRIFUGEUSE ANALOGUE ANGULAIRE DE TABLE 6x20 ML - NEUF - "CENTRIFUGEUSE ANALOGUE ANGULAIRE DE TABLE 6x20 ML</p> <p>Cette centrifugeuse est conçue pour l'analyse sanguine dans les hôpitaux et les laboratoires biochimiques.</p> <p>Commande électronique de verrouillage de couvercle. Dispositif de déverrouillage d'urgence, facile à utiliser.</p> <p>6 Tubes de 20 ml</p> <p>Alarme automatique</p> <p>Vitesse maximum 4000 tours/minute, Minuterie 0-99min</p> <p>Dimension (millimètre) 395 * 325 * 310 Poids 12, kg"</p>
48	<p>CENTRIFUGEUSE DE TABLE HETTICH UNIVERSAL 32</p> <p>avec rotor en étoile, 4 portes tubes, pour une capacité de 40 tubes à hémolyse</p>

49	<p>CENTRIFUGEUSE STANDARD ROTANTA 460 MARQUE HETTICH ? Rotor en étoile ? 4 plots de 108 tubes à hémolyse chacun, soit pour 108 tubes en tout</p>
50	<p>COAGULOMETRE ECRAN LCD 2 CANAUX- NEUF - Caractéristiques: -2 voie de lecture - Principe de lumière diffusée et analyse de pourcentage. Fonctionnement du clavier simple avec écran LCD. -3 types de niveau QC.</p>
51	<p>ETUVE BACTÉRIOLOGIQUE MEMMERT MODELE BE 800 DE CAPACITÉ 749 LITRES Memmert Incubateur BE 800. Max 70°C. 220 V. 50 Hz, 2000 W. Protection du temp. DIN 12880 Cl.3.1. d'uble porte. Porte en verre supplémentaire. Dimensions intérieures: 120x100x60 cm. 720 L. Fourni avec 3 étagères. 11 positions possibles . Affichage numérique. Ces appareils équipés de d'uble-portes(intérieure verre, extérieure inox), sont, du fait de leur application, conçus pour une plage de température situé entre +30°C et +70°C.Leur force principale est constituée par une régulation extrêmement précise de la température de consigne.régulation électronique, ventilation naturelle par convection, régulation de température</p>
52	<p>FAUTEUIL DE PRELEVEMENT DE 3 PANNEAUX INCLINABLES, AVEC ACCOUDOIRS - NEUF</p>
53	<p>GAZ DU SANG INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3500 A CARTOUCHES MULTITESTS, SANS MAINTENANCE NECESSAIRE pH, pO2, pCO2, NA, K, CA, Hct (cartouches : consommables non fournies)</p>
54	<p>HEMOCUE B-HEMOGLOBIN ANALYSEUR DE SANG PORTABLE L'analyseur HemoCue B-Hemoglobin est une méthode portable, rapide et précise de mesure de l'hémoglobine au chevet du patient. Elle est particulièrement utile dans les situations cliniques aiguës et comme guide pour les besoins de transfusion sanguine. Il est facilement utilisé par tous les travailleurs de la santé après une courte période de formation. Alimentation incluse Fabriqué en Suède Poids 2, Kg</p>

55	<p>HOTTE DE LABORATOIRE MINILAB FASTER - "HOTTE DE LABORATOIRE MINILAB FASTER Serie 133</p> <p>Le cabinet MINILAB est un petit poste de travail adapté à la manutention protégée de produits contre les maladies non pathogènes à contamination aéroportée. Cette Hotte de 500 mm de large peut être facilement déplacée et positionnée sur paillasse. Il est adapté pour diverses applications telles que : PCR, la microbiologie et les cultures cellulaires.</p> <p>Le cabinet MINILAB est équipé d'un filtre HEPA une efficacité supérieure à 99,95% MPPS (H14 - EN: 1822) ainsi qu'un préfiltre en fibres synthétiques avec efficacité minimale de 80% -90% ASHRAE "</p>
56	<p>MICRO CENTRIFUGEUSE HEMATOCRITE - NEUF -</p> <p>Tachymètre analogique Minuterie mécanique Contrôle de vitesse analogique Verrou de couvercle de sécurité Interrupteur électrique de frein Verrouillage de sécurité Dimension 310 x 360 x 310 mm Brosse à moteur : 80 W Chambre en acier inoxydable</p>
57	<p>MICROSCOPE BINOCULAIRE BIOLOGIQUE N-120A - NEUF - Microscope Mixte pouvant être utilisé avec ou sans éclairage en substituant le bloc "éclairage" par le miroir et son support.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statif sur platine mouvement à droite • Tête binoculaire inclinée 30° pivotante sur 360° • Ecart interpupillaire 55-75 mm • Oculaires grand champ 10X / 18 • Objectifs achromatiques: X, 0X, 0, 100X IM rétractable • Condensateur d'Abbé O.N 1, 5 diaphragme à iris et filtre lumière du jour • Ampoule halogène 6V 20W 220/240V • Miroir avec son support • Réglage fin 2µm / Réglage grossier 24mm • Platine 140 X 140 mm / 75 X 50 mm • Sur platine à mouvements croisés • Livré avec coffret de transport.
58	MIROIR DE KAHN - NEUF
	MOBILIER MEDICAL

59	<p>CHARIOT d'URGENCE METROFLEX AVEC ASPIRATEUR d'uRGENCE-MUCOSITES LAERDAL LSU</p> <p>Dimensions : 90 x 63 x 86 H cm</p>
60	<p>CHARIOT MULTIFONCTION/CHARIOT DE DISTRIBUTION DE MEDICAMENTS - NEUF -</p> <p>Chariot de médicament en matériel ABS facile à nettoyer. Il est fourni avec 6 niveaux de petits tiroirs et 3 niveaux de grands tiroirs fournis avec séparateurs et 1 dispositif de verrouillage.</p> <p>Livré avec 2 tablettes coulissantes et 1 poubelle. Monté sur 4 roulettes diam. 10 cm, 2 avec freins. Longueur: 58cm</p> <p>Largeur: 76cm Hauteur: 100cm</p>
61	<p>DIVAN D'EXAMEN DE GYNECOLOGIE COULEUR BLEU FONCÉ - NEUF -</p> <p>avec une sorte d'etriers</p> <p>Dimensions : 60 Largeur x 80 hauteur x 130-180 longueur</p> <p>Fauteuil de gynécologie à hauteur fixe 2 partiesSellerie en forme confortable sur mousse épaisseur 8 cm, largeur 600, revêtement de classe anti-feu M1, Piètement central en acier peinture époxy, 2 patins réglables en hauteur pour équilibrage du divan, églage du dossier par 2 crémaillères, quipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté dossier)Equipé d'une paire d?etriers métalliques</p> <p>Livré démonté avec clé et notice de montage, montage rapide.</p> <p>Capacité de charge : 130 Kg</p>
62	<p>DIVAN GYNECOLOGIQUE ÉLECTRIQUE HAUTEUR VARIABLE - NEUF -</p> <p>Rèleve buste et plateau des jambes réglables. Matelas rembourré avec revêtement lavable. Construction en acier emaillé.</p> <p>Hauteur reglable Electrique de 56 à 93 cm. Appuie-bras amovibles. Livré avec: 1 cuvette en acier inox ø 32 cm et appui-jambes anatomiques réglables.</p>

63	<p>ENSEMBLE DIVAN D'EXAMEN ET TABOURET À ROULETTES - NEUF -</p> <p>Divan d'examen à hauteur fixe 2 parties, Hauteur 80 cmSellerie en forme confortable sur mousse d'épaisseur 6 cm, largeur 60 cmPiètement en tube carré 30x30 mm laqué époxy argent.Réglage de la tête par 2 crémallères mécaniques autobloquantes.Equipé d'un porte rouleau pour drap d'examen (position côté pied ou tête).Livré démonté avec clé et notice de montage, montage très rapideCapacité de charge : 130 Kg</p> <p>Dimensions : longueur plateau : 128 cmLongueur dossier : 62 cmLongueur divan : 190 cmLargeur divan : 60 cmHauteur divan : 80 cm</p> <p>TABOURET HAUTEUR VARIABLE sur ROULETTE : hauteur variable : 44-62 cmDiamètre de l'assise : 33 cmHauteur variable par vérin pneumatique (classe 4), cône de 50 mm.Réglage de la hauteur par une poignée de déclenchement manuel.Assise en mousse haute résilience, densité 43 kg/m3, polyuréthane, épaisseur 80 mm pour un meilleur confort.Piètement : branches, diamètre 50 cm avec cône de 50 mmMatériau du piétement : acier chromé, épaisseur chromage 18 micronsRoulettes en polyamide, diamètre 50 mm, d'uble galet, diamètre 10mmHygiène : Nettoyage et désinfection avec des solutions détergentes de surfaceLivré démonté en 3 parties (piétement équipé, vérin et assise avec platine, support siège)Poids: 5 kgCharge maximum admissible : 130 kgColoris disponible : Noir</p>
64	<p>FAUTEUIL VISITEUR CONVERTIBLE LIT D'APPOINT - NEUF -</p> <p>Caractéristiques détaillées : ? Utilisée pour accompagner les patients hospitalisés. Pliée pour être une chaise, épliée pour être un lit d'appoint.</p> <p>PVC et éponge de haute qualité appliquée à la surface de la chaise. Belle , Confortable, t de bonne qualité</p> <p>Roulettes en caoutchouc gris.</p> <p>Taille dépliée : 1950 * mm H1020mm</p>
65	<p>GUERIDON DE SOINS</p> <p>? En alliage léger avec plateaux. Idéal pour les transports au quotidien à l'intérieur des services. 2 plateaux, roulettes ø 80 mm</p> <p>Dimensions : 70 x 50 x 80 (h) cm</p>

66	<p>LOT DE 4 TABLES DE REPAS À HAUTEUR VARIABLE - NEUF - "TABLE DE REPAS À HAUTEUR VARIABLE AVEC TIROIR Roulettes pivotantes de 4 x 50 mm. Dimensions : largeur 405 mm longueur 914 mm hauteur 750 mm Dessus de table en bois Tiroir"</p>
67	<p>LOT DE 5 TABLES DE CHEVET SUR ROULETTES - NEUF</p>
68	<p>LOT DE 5 TABLES DE REPAS À HAUTEUR VARIABLE - NEUF</p>
69	<p>LOT DE 5 TABLES REPAS A HAUTEUR VARIABLE DE COULEUR MARRON - NEUF</p>
70	<p>MARCHE PIED (2 MARCHES) - NEUF - "Marchepied avec revêtement antidérapant et structure démontable dimensions 2 marches Charge maximum : 150 kg Dimensions : Hauteur min : 16, cmHauteur max : 34 cmLargeur : 45 cm"</p>
71	<p>MARCHE PIED (2 MARCHES) - NEUF - "Marchepied avec revêtement antidérapant et structure démontable dimensions 2 marches Charge maximum : 150 kg Dimensions : Hauteur min : 16, cmHauteur max : 34 cmLargeur : 45 cm"</p>
72	<p>MARCHEPIED NOIR 1 MARCHE - NEUF Dimensions: L 40 x P 25 x H 25 cm</p>
73	<p>PARAVENT SUR ROULETTES 3 PANNEAUX - NEUF - "PARAVENT SUR ROULETTES 3 PANNEAUX Tube d'acier chromé, panneaux anti-feu et lavables. Mobile sur roulettes. Construction demontable. Dimensions: 150x42x167 (H) cm"</p>
74	<p>PLAN DE TRAVAIL MOBILE AVEC PLATEAU INCLINABLE</p>
75	<p>POUBELLE A PEDALE - 20 LITRES -NEUF - Seau intérieur amovible avec anse métallique? Acier inox, PP, métal</p>

	POUBELLE DE BLOC SUR ROULETTES A HAUTEUR VARIABLE - NEUF - "POUBELLE DE BLOC SUR ROULETTES A HAUTEUR VARIABLE Le porte-cupules sur roulettes est composé d'une colonne de support en tube d'acier chromé, à hauteur réglable et d'ux cuvettes en acier inoxydable. 76 Colonne télescopique en tube d'acier chromé. Cuvette/cupule en acier inoxydable. Piètement en acier inoxydable. "
77	TABLE D'EXAMEN GYNÉCOLOGIQUE MIDMARK RITTER 104 AVEC COMMANDE ÉLECTRIQUE et tiroirs intégrés dans la table.
78	TABLE DE CONSULTATION GYNECOLOGIQUE - NEUF - la table est construite en acier chromé de section carrée avec teliere et plateau de jambes réglables. la table comporte un matelas rembourré avec revêtement anti feu et lavable. livré avec 1 cuvette en acier inox de diametre 32 cm. la structure est démontable et les appui-jambes anatomiques. Dimensions 180 x 55 x 80 h.cm
79	TABLE DE CONSULTATION GYNECOLOGIQUE - NEUF - la table est construite en acier chromé de section carrée avec teliere et plateau de jambes réglables. la table comporte un matelas rembourré avec revêtement anti feu et lavable. livré avec 1 cuvette en acier inox de diametre 32 cm. la structure est démontable et les appui-jambes anatomiques. Dimensions 180 x 55 x 80 h.cm
80	TABLE DE MASSAGE EN BOIS PLIABLE POUR SOIN A DOMICILE 182 x 60 CM - NEUF - "TABLE DE MASSAGE EN BOIS PLIABLE POUR SOIN A DOMICILE 182 x 60 CM CARACTERISTIQUES : Table pliante en BoisHauteur réglable de 60 à 83 cm.Réglage de la hauteur à différentes positions.Tiges de tension métalliques à haute résistance pour la stabilité.Revêtement en simili-cuir haute résistance, résistant à l'eau et à l'huile.4 taquets en caoutchouc pour appui de la table sur le sol en position pliée.2 poignées haute résistance pour déplacer la table, une fois sortie de la housse de transport. DIMENSIONS : ongueur : 182 cmLargeur tête articulée : 27 cm environLongueur table + longueur tête articulée : 207 cm environLargeur : 60 cmHauteur réglable : 60 - 83 cm POIDS TABLE : 4, kg avec accessoires.13.2 kg sans accessoires. RÉSISTANCE : tatique : 600 kgAu travail : 250 kg PROFIL : cm d'épaisseur. ACCESOIRES INCLUS : 2 Cavités faciales.2 coussins-bouchons pour orifices faciaux.Housse de transport avec 1 poche.Support avec tête articulée.Coussin rembourré pour tête articulée.2 Accoudoirs latéraux d'extension.Plateau repose-bras."

81	<p>TABLE MAYO EN ACIER INOXYDABLE - NEUF -</p> <p>La table mayo est en acier inoxydable. Elle à une hauteur réglable entre 80 et 115 cm, le piétement est mobile avec roulettes. Dimensions 45x60x80/115h (cm) Charge maximale 40kg.</p>
82	<p>TABOURET HAUTEUR AJUSTABLE</p> <p>? Robuste et inusable : conception en polyuréthane. ? Résiste aux coupures, étincelles, et à la plupart des acides (ateliers, laboratoires, magasins).? Assise réglable en hauteur de 64 à 77 cm.? Assise noir? Nombre de roulettes : 5</p>
	<p>ENDOSCOPIE</p>
84	<p>CAMERA HD 1280X720 POUR COLONNE D'ENDOSCOPIE - NEUF - "CAMERA HD 1280X720 POUR COLONNE D'ENDOSCOPIE</p> <p>? La caméra est équipée avec ?1/3 pouces SONY puce ccd et DSP (Processeur de Signal Numérique) et la résolution horizontale jusqu?à ?580 TV ligne."</p>
85	<p>COLONNE AVEC MONITEUR 15 POUCES SONY ET SOURCE DE LUMIERE XENON 300 XL ET CAMERA 3 CCD SMITH ET NEPHEW</p>
86	<p>COLONNE COMPACTE POUR ENDOSCOPIE KARL ZEISS XE-50</p> <p>COMPRENANT CAMERA, SOURCE DE LUMIERE, ECRAN PLAT</p> <p>ET ENREGISTREMENT DES IMAGESVIDEO SUR CLE USB</p>

87	<p>COLONNE D'ENDOSCOPIE HAUTE DEFINITION - NEUF - Composée de : - Camera HD 1280x720 ;- Source de lumière froide à LED ;- Enregistreur d'images et vidéo HD ;- Écran plat HD 24 pouces ;- Chariot sur roulettes. ÉTAT : NEUF Garantie pièce et main d'oeuvre de 18 mois (sauf bris, choc ou chute)</p> <p>CAMERA HD 1280x720 Fonctions : La caméra est équipée avec 1/3 pouces SONY puce ccd et DSP (Processeur de Signal Numérique), et la résolution horizontale jusqu'à 580 TV ligne, fournir image claire et vraie couleur restauration. Principe de fonctionnement : Cet équipement être connecté à l'endoscope par coupleur optique, et alors exactement éclat lumière à la lésion. le lesionshined par endoscope, et en temps réel traçage sera enregistré puis transmis comme signaux vidéo par CCD caméra à suivre image ou moniteur ou poste de travail image traitement.</p> <p>SOURCE DE LUMIÈRE FROIDE À LED La source lumière est utilisé dans ce dispositif, avoir la dernière de haute énergie, de faible puissance, haute flux lumineux, rapidement éclairé, un éclairage uniforme, et grand angle. c'est la vie utile jusqu'à trente mille heures, économe en énergie et environnement-de protection. avec 1 ~ 10 réglable en continu niveaux d'éclairage, vous pouvez observer niveau de luminosité en cours à travers l'écran LCD . Par rapport aux classiques lampe au xénon, cette machine d'intégration haves ultra-longue durée de vie et ultra-faible consommation d'énergie. il est devenu plus sûr sans rayons ultraviolets. surveillance en temps réel de la source de lumière de température de fonctionnement est adopté pour en assurer utile vie, simultanément vous pouvez lire les données et contrôle le produit état de fonctionnement à travers l'écran LCD.</p> <p>ENREGISTREUR D'IMAGE ET VIDÉO HD Enregistrement des séquences vidéo et images fixes haute définition a partir de sources vidéo médicales standards sur un disque dur interne ou une clé US B externe. La capture se fait a partir d'un échographe, d'une camera d'endoscopie, d'une colonne de gastro-entérologie, et d'autres sources video.</p> <p>88 COLONNE D'ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE GIMMI AVEC : Écran plat GIMMI- Chariot GIMMI- Camera numerique GIMMI- Source Xenon Gimmi- Enregistreur d'images vidéo Gimmi</p>
-----------	--

89	<p>COLONNE D'ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE KARL STORZ</p> <p>? Ecran plat STORZ 25'</p> <p>? Meuble STORZ</p> <p>? CAMERA STORZ 3CCD IMAGE 1Hub avec Tête S3</p> <p>? SOURCE DE LUMIERE STORZ NOVA XENON (300w)</p> <p>? INSUFFLATEUR STORZ 20L/mn</p> <p>? Appareil de Capture numérique d'images et de vidéo TOVAMED</p> <p>Colonne compatible avec les activités digestives, gyneco, uro, hystero, arthro, laparo, ORL, Broncho, etc...</p>
90	<p>COLONNE D'ENDOSCOPIE RICHARD WOLF</p> <p>composée de :</p> <p>? MEUBLE</p> <p>? CAMERA 3CCD MODELE 5512</p> <p>? SOURCE DE LUMIERE</p>
91	<p>COLONNE D'ENDOSCOPIE SMITH & NEPHEW (COELIO, URO, HYSTERO, ARTHRO, ETC)</p> <p>composée de :</p> <p>? Moniteur écran plat Sony 24 pouce</p> <p>? Caméra 3CCD Smith&Nephew 460 P</p> <p>? Source de lumière Xenon 300w Smith&Nephew</p>
92	<p>COLONNE D'ENDOSCOPIE SMITH ET NEPHEW (COELIO, URO, HYSTERO, ARTHRO, ETC)</p> <p>composée de : - un moniteur écran plat Sony- une caméra 3CCD Smith&Nephew 460 P- une source de lumière Xenon 300w Smith&Nephew- une imprimante couleur SONY</p>
93	<p>COLONNE D'ENDOSCOPIE STRYKER</p> <p>Composé de : - Camera Stryker 1488- Source de Lumière Stryker L9000 LED- Cable de lumière Stryker- Unité de gestion d'images Stryker SDC Ultra HD- Ecran plat Stryker 26' HD</p>

94	<p>COLONNE DE COELIOCHIRURGIE OLYMPUS</p> <p>Comprenant : ? ECRAN PLAT SONY 23 POUCES</p> <p>? CAMERA OLYMPUS OTV-S7</p> <p>? SOURCE DE LUMIERE OLYMPUS CLV-S40</p> <p>? INSUFFLATEUR ELECTRONIQUE OLYMPUS UH</p>
95	<p>COLONNE DE GASTROENTEROLOGIE PENTAX AVEC ECRAN PLAT 28 POUCES</p> <p>Cette récente technologie numérique PENTAX, nous permet de bénéficier de la haute qualité pour vos examens au quotidien.</p> <p>? Le concept PENTAX GDF1 (souplesse graduée) permet une progression plus rapide du coloscope tout en évitant la formation de boucles.</p> <p>? Poignée légère et équilibrée avec boutons de commande personnalisés.</p> <p>? Connecteur anti-boucle PENTAX : connecteur orientable axialement jusqu'à 180°.</p> <p>? Deux longueurs de coloscope au choix (1500 mm ou 1700 mm).</p> <p>? Béquillage jusqu'à 210° pour le gastroscope permettant une exploration optimale.</p> <p>Compatibilité renforcée</p> <p>? Les endoscopes de série « Classic Line » sont compatibles avec tous les processeurs vidéo PENTAX, série K : EPK-100p, EPK 1000 et EPK-700</p> <p>Image numérique haute définition</p> <p>? PENTAX FVT (Full Vision Technology) vous offre des images plein écran.</p> <p>? Confort visuel : reproduction fidèle des couleurs, rehaussement des contours avec une optimisation de la luminosité qui permet une détection précoce des lésions.</p> <p>? Système entièrement numérique : combinaison de la technologie PENTAX DSP (Digital Signal Processing</p> <p>? Traitement numérique du signal), des CCD haute résolution et des derniers processeurs vidéo numérique</p> <p>Les caractéristiques : Processeur vidéo numérique EPK-1000p</p> <p>Type : EPK-1000p? Source de lumière / température de couleur: 00 W xénon/?6500K? Réglage de la luminosité / système: automatique/manuel (11 étapes)/moyenne/crête? Correction des couleurs: rouge/bleu ± 5 niveaux? Rehaussement des contours: niveaux? Gestion des données: 0 patients/50 utilisateurs? Sorties: 1 RVB, 2 Y/C (S-VHS), 1 composite (FBAS)? Dimensions (L x H x P)/poids: 80 x 150 x 400 mm / 15 kg</p>

96

COLONNE PENTAX EPK 700

Colonne composée de : ? Moniteur HD SONY écran plat, 24 pouces? Vidéo cystoscope PENTAX ECY-1570K? Meuble SMITH & NEPHEW? Processeur PENTAX EPK 1000

XENON SMITH & NEPHEW 500 XL, MEUBLE ET IMPRIMANTE SONY

La Camera HD 560 P

Le système de caméra haute définition 3-CCD série 560 à diffusion numérique produit une image HD 1080i pure. Il s'agit d'un système complet de haute définition de bout en bout qui conserve le format HD sur toute la chaîne vidéo, y compris les optiques, la tête de caméra, le CCU et le moniteur. Et il répond aux normes de diffusion ATSC pour la TVHD.

Les données d'image HD natives acquises par la caméra 560 H sont transmises à la CCU via une interface numérique haute vitesse, où les données d'image sont traitées et converties en images HDTV, qui peuvent ensuite être affichées sur des écrans plats HD.

Tête de caméra 560H

Utilise la conception 3-CCD (Charge Coupled Device) pour acquérir les données d'image HDTV numériques.

La technologie micro-électronique prend en charge la conception ergonomique: la tête de la caméra 560 est similaire en taille et en poids à une tête de caméra standard.

L'interface à 6 boutons et 6 fonctions contrôle l'image et le fonctionnement à distance des périphériques compatibles tels que les CCU, les imprimantes et les systèmes de gestion d'images Smith & Nephew.

Attention: La loi fédérale américaine limite la vente de ces dispositifs par un médecin ou sur son ordre.

La source de lumière froide 500XL: Éclairage plus lumineux que la source de lumière LED * concurrente et une partie de l'expérience de visualisation complète de Smith & Nephew lorsqu'elle est associée à la plate-forme de caméra HD 560.

Technologie éprouvée

? Plus de 18% plus lumineux que les sources LED autonomes avec une lumière Xenon de 300 watts constante *

Visionnement idéal dans des environnements arthroscopiques difficiles

Interface intuitive

? Possibilité de contrôler la source de lumière au xénon de la caméra HD Smith & Nephew 560 Panneau LCD lumineux avec messagerie conviviale, y compris l'utilisation de l'heure de la lampe La tourelle rotative permet une compatibilité avec plusieurs guides de lumière

Conception efficace

? Commande de volet numérique avec fonction de veille automatique lorsque le guide de lumière est retiré La nouvelle

98	COLONNE STRYKER D'ENDOSCOPIE AVEC ÉCRAN PLAT SONY LMD 181MD Camera Haute definition 1088i HDEnregistreur numérique de DVD, d'images et de video STRYKER SDC Source de lumière SRYKER xenon
99	CYSTOSCOPE KARL STORZ 2, MM 6 DEGR HOPKINS II 27023AA
100	CYSTOSCOPE OLYMPUS CYF 3 TRES BON ETAT - 1 POINT NOIR
101	CYSTOSCOPE OLYMPUS CYF 4 TRES BON ETAT - 1 POINT NOIR
102	CYSTOSCOPE OLYMPUS CYF-4 DIAMETRE 5, MM, LONGUEUR DE TRAVAIL 38 CM, CHAMP DE VISION 120°, BÉQUILLAGE HAUT 210° BAS 120° 7 - 9 points noirs
103	ÉCRAN MONITEUR HD POUR ENDOSCOPIE 24'
104	ÉCRAN PLAT HD KARL STORZ 23'

La simplicité et la puissance de l'enregistrement sur DVD : des aspects essentiels de votre système d'imagerie médicale Aujourd'hui, Sony met à disposition tous les avantages du format DVD au service des praticiens, qui souhaitent enregistrer des images de haute qualité. Entièrement conforme aux dernières directives MDD (Medical Devices Directive), le DVO-1000MD est un enregistreur DVD conçu pour une utilisation dans un large éventail d'environnements médicaux. Il permet l'enregistrement et la lecture d'images à partir de nombreux équipements utilisant la lumière visible et non visible. Compact, résistant et facile à utiliser, le DVO-1000MD offre tous les avantages d'un support de disques amovibles sur cassette S-VHS. Cet enregistreur propose également une qualité d'image numérique, une navigation et un accès aux fichiers quasi instantanés, ainsi qu'un faible coût des supports et une réduction de l'espace nécessaire pour la bibliothèque. Cet équipement est uniquement conçu pour une utilisation par des membres du personnel médical qualifié.

Des images d'une clarté exceptionnelle

Le DVO-1000MD utilise la compression vidéo standard MPEG-2. Ainsi, il est possible d'enregistrer des images avec la clarté exceptionnelle nécessaire dans le cadre des applications médicales, tout en optimisant l'utilisation de l'espace disque.

Accès direct et rapide par titre et par chapitre

Vous pouvez accéder rapidement au titre ou au chapitre de votre choix, en le sélectionnant tout simplement dans une liste créée automatiquement et qui s'affiche instantanément en appuyant sur le bouton « LIST ». Ces fonctions d'accès direct puissantes accélèrent considérablement le processus de visionnage et examen des enregistrements après examen.

Enregistrement instantané et sécurité renforcée

Grâce au disque dur intégré de 80 Go, l'enregistrement commence dès que vous appuyez sur le bouton REC. De plus, le disque dur offre encore davantage de sécurité pour vos enregistrements car vous ne risquez ni de perdre des données en cas de coupure électrique inopinée pendant l'enregistrement, ni d'endommager le DVD.

Prix abordable et vaste interopérabilité avec les supports

En adoptant le format de support de disques amovibles DVD+RW économique, le DVO-1000MD propose une compatibilité de lecture avec une large gamme de dispositifs. Le DVD+RW est économique et élimine le besoin de recourir à un processus de finalisation après enregistrement. De plus, il représente une solution idéale pour un archivage à long terme et permet un gain de place remarquable par rapport aux cassettes VHS.

Gestion des données des patients

Le DVO-1000MD facilite l'enregistrement des données des patients sur le disque, ce qui rend la gestion des données

106	<p>ENREGISTREUR VIDEO NUMERIQUE MEDICAL HD - NEUF - Enregistrement des séquences vidéo et images fixes haute définition a partir de sources vidéo médicales standards sur un disque dur interne ou une clé USB externe. ? La capture se fait a partir d'un échographe, d'une camera d?endoscopie, d'une colonne de gastro-entérologie, et d?autres sources video. ? Longueur : 25 cm ? Largeur : 38 cm ? Hauteur : 10 cm ? Poids : 4 kg</p>
107	GASTROSCOPE OLYMPUS XQ30 EXCELENT ETAT, 3 POINTS NOIRS
108	GASTROSCOPE OPTIQUE NEUF AVEC : SOURCE DE LUMIERE HALOGENE 150 WATTS (AVEC LAMPES DE RECHANGE)- PINCES À BIOPSIE- BROSSETTES DE NETTOYAGE- CALE-DENTS- TESTEUR D'ÉTANCHÉITÉ- FLACON DE LAVAGE
109	HYSTEROSCOPE OLYMPUS HYF Type P SOUPLES
110	INSUFFLATEUR POUR GASTRO ENTEROLOGIE OLYMPUS ECR A CO2
111	<p>KIT D'HYSTEROSCOPIE OLYMPUS Ensemble composé de : - Optique Olympus 30° - 3 mm - réf. : A4674A - Gaine optique Olympus - Chemise Olympus - 5.5 mm - Réf. : A4772 - Elément Olympus - 4 mm - Réf. : A4770</p>
112	KIT DE PINCES STORZ (MANCHE ET INSERTS)
113	<p>NÉPHROSCOPE CHOLEDOSCOPE STORZ 28022F Percutané avec pince</p>
114	<p>OPTIQUE 30DEGR URO/HYSTERO Autoclavable 134°C / 273°F</p>
115	<p>OPTIQUE COELIOCHIRURGIE 10 MM 0 DEGRES KARL STORZ Parfait état, comme neuf</p>

116	OPTIQUE FULL HAUTE DEFINITION FULLHD'AESCLAP 10MM 30DEGR
118	OPTIQUE STRYKER 10MM 0DEGR Pour endoscopie Autoclavable 134°C502-859-010 Avec : - Cable de lumière- Boîte autoclavable Modèle 713450
119	OTOSCOPE STORZ 84180C 70 DEGR
120	PENTAX SIGMOIDOSCOPE FS-34V ? Diamètre 11, mm, ? Longueur 70 cm ? 0 point noir
121	PINCE A CLIP DE COELIOCHIRURGIE
122	PINCE COELIOCHIRURGIE Parfait état, comme neuf
123	POMPE D'ARTHROSCOPIE POUR ENDOSCOPIE
124	POMPE INTRAAORTIQUE DE CONTRE PULSION DATASCOPE XT 98
125	SET DE LAPAROSCOPIE AVEC 15 INSTRUMENTS - NEUF - 1 Pince atraumatique avec cliquet 5 mm Réf.END0331 Optique 10mm 0°1 pince à préhension 1 crochet1 dissecteur 1 ciseaux droits1 ciseaux incurvés1 porte aiguille1 porte clip2 réducteur de 10 en 51 sachet de bouchon joint 5m 1 sachet de bouchon joint 10m 1 pince bipolaire1 canule aspiration/irrigation inox 1 Aiguille de Veress2 trocart de 10 mm2 trocart de 5 mm
126	SOURCE DE LUMIERE ACKERMANN XENON 300 16-2020
127	SOURCE DE LUMIERE FROIDE A LED NEUF

	SOURCE DE LUMIERE FROIDE A LED PORTABLE - NEUF - "SOURCE DE LUMIERE FROIDE À LED PORTABLE 5W Avec batterie rechargeable et chargeur inclus !
128	IMPORTANT : l'optique dans les photos n'est pas inclue."
129	SOURCE DE LUMIERE KARL STORZ d'uble (HALOGENE 150 W)
130	SOURCE DE LUMIERE OLYMPUS CLK4 HALOGENE 150 W AVEC INSUFFLATION
131	SOURCE DE LUMIERE WOLF 5131 AUTO LP
132	SYSTÈME DE GESTION DES FLUIDES SMITH&NEPHEW DYONICS 25 Débit jusqu'à 2, l / minMaintient une pression stable et maintient également un champ de vision clair. Facile à configurer et à utiliserAucun calibrage n'est requis.Insérez simplement la cassette de la tubulure, sélectionnez la taille de la canule et appuyez sur START. CASSETTES ET COMMANDE NON FOURNIS
133	URETEROSCOPE SOUPLE ACMi DUR-8 53-KF - Diamètre distal 2, mm - Longueur de travail : 65 Cm - Canal opérateur : 1, mm - 7 points noirs
134	VIDEO DUODENOSCOPE OLYMPUS JF-V2
135	VIDEO COLOSCOPE PENTAX EC 3870K EXCELLENT ETAT
136	VIDEO CYSTOSCOPE PENTAX ECY-1570K 2.0
137	VIDEO GASTROSCOPE PENTAX EG 2990K excellent état
138	VIDEOGASTROSCOPE PENTAX EG-2940K POUR PROCESSEURS EPK

URGENCE	
139	<p>"CHARIOT BRANCARD d'URGENCE LINET SPRINT</p> <p>Le chariot brancard LINET Sprint est extrêmement fiable et a été spécialement conçu pour la prise en charge totale de patients en situation d'urgence.</p> <p>Priorité à la rapiditéLes roues de haute qualité, la construction légère et la sélection d'organes de commande intuitifs permettent un transport rapide et sûr en situation d'urgence.</p> <p>Commande intuitiveTous les organes de commande, y compris la poignée du relève-buste, la pédale de commande et le déverrouillage de la barrière latérale, sont simples d'utilisation et faciles à trouver. Il est ainsi possible de s'adapter rapidement en situation d'urgence.</p> <p>Construction robusteLa construction robuste et les éléments de protection sur les contours protègent le brancard des chocs, même en cas de manipulation brusque.</p> <p>Le plus en matière de sécuritéLes barrières de sécurité escamotables offrent une prévention des chutes fiable pour le patient. Elles permettent en outre un accès direct et sans obstacle au patient dans toutes les situations.</p> <p>Sommier compatible avec les examens radiologiquesGrâce au sommier radiotransparent, l'équipe de soins peut réaliser des examens radiologiques ou avec l'arc de radiographie à même le brancard.</p> <p>Équipement polyvalentLe brancard sprint peut être adapté en fonction des besoins individuels de chaque service de soins grâce à une sélection de matelas, d'accessoires et d'options.</p> <p>Organes de commandePédales de commande</p> <p>SafeFree breveté Barrières latérales de sécuritéSommier Sommier divisé en d'ux sections Revêtements HPL non amovibles</p> <p>RadiotransparentChâssis Colonnes, hydrauliquesRoues et freins 4 roues Ø 200 mm Tente Integral Dispositif de blocage centralisé des 4 roues 5e roue (O)Données techniques</p> <p>Dimensions extérieures 205 x 75.5cmDimensions de matelas recommandées 192 x 65x 6cmPlage de réglage de la hauteur du sommier 58.5 ?90.5cmAngle maximal du relève-buste 70°Position déclive/proclive +12°/-12°Hauteur des barrières latérales 40cmPoids (équipement de base) 120kgCharge nominale de fonctionnement en sécurité 230kg</p> <p>Positions et réglages de base</p> <p>Réglage de la hauteur hydrauliquePosition déclive/proclive hydrauliqueRéglage du relève-buste par vérin à gaz"</p>

APPAREIL D'ASSISTANCE RESPIRATOIRE PHILIPS REM-STAR AUTO A-FLEX
NEUF, dans emballage d'origine

PHILIPS REMSTAR AUTO A-Flex est une solution intelligente pour le traitement de la respiration du sommeil désordonné. Il peut être utilisé avec tout type de masque. La thérapie du sommeil système PHILIPS REMSTAR automatique A-FLEX est conçu pour améliorer encore le confort du patient en ajustant la pression d'alimentation du cycle respiratoire entier. Le A-Flex fournit la bonne pression en fonction du débit au début de l'exhalation et ad'ucit la transition du expiratoire à la pression inspiratoire pour offrir un confort supplémentaire. Le A-Flex fonctionne avec notre algorithme d'auto-PPC cliniquement testé qui répond aux besoins thérapeutiques du patient pendant toute la durée du sommeil. ? Mode Auto-Trial prévoit que les fonctions de l'appareil comme un PPC automatique jusqu'à 30 jours, après quoi l'appareil passe en mode automatique PPC Check une pression de 90% de la thérapie calculée sur la période Auto-Trial. ? Mode PPC Check suivre et évaluer les patients dans des fenêtres temporelles de 30 heures pour déterminer si la pression de la thérapie est optimale; sinon, l'appareil ajuste automatiquement la pression de la thérapie change 1 cm H2O jusqu'à ce qu'il atteigne l'optimum. ? Humidification avec tube chauffé offre une humidité optimale pour un maximum de confort du patient. ? Opti-Start améliore le traitement automatique PPC, le calcul de la pression optimale pour commencer. ? Pression min réglable garantit les médecins spécialistes plus de possibilités d'adaptation des patients à d'ux niveaux de traitement. Caractéristiques ? rampe réglable ? Réglage automatique de l'altitude ? Mode auto-Trial ? humidification avec tuyau chauffé ? poids: 1, 6 kg Ce qui est inclus dans le forfait de base: ? Dispositif ? Mallette de transport ? Tube non-chauffée ? Source de courant ? Cordon d'alimentation ? Filtre de rechange ? Manuel utilisateur ? Manuel clinique ? Carte SD

140

	<p>ASPIRATEUR A MUCOSITE PORTABLE - NEUF - "ASPIRATEUR À MUCOSITÉ PORTABLE</p> <p>L'aspirateur portable de l'aspirateur est conçu pour un usage médical pour aspirer les fluides corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour les salles d'opération, les salles des patients, les infirmeries, les services d'urgence, les soins médicaux à domicile - Classe de périphérie Classe II Dispositif médical (Directive sur les dispositifs médicaux n ° 93/42 / CEE) - EN ISO 10079-1 Haute vide / faible débit d'air - Maximum d'aspiration Limite de pression (sans jar) -0.75bar -75kPa -563mmHg - Il a un très faible fonctionnement du son et ne crée pas de bruit dans l'environnement utilisé. Bruit ? 55dB (A) - Ne pas contaminer l'environnement avec du brouillard d'huile grâce à la maintenance et à sa pompe à air sans graissage. <p>L'appareil dispose d'un pot de collecte de liquide en polycarbonate autoclavable, d'un couvercle en plastique avec système de flottement anti-inondation et manomètre négatif. Le bouton de commande intégré sur le panneau avant permet d'aspirer au niveau requis.</p> <p>141 - Il convient à un traitement externe car il est léger et facile à transporter."</p>
	<p>ASPIRATEUR A MUCOSITE PORTABLE - NEUF - "ASPIRATEUR À MUCOSITÉ PORTABLE</p> <p>L'aspirateur portable de l'aspirateur est conçu pour un usage médical pour aspirer les fluides corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour les salles d'opération, les salles des patients, les infirmeries, les services d'urgence, les soins médicaux à domicile - Classe de périphérie Classe II Dispositif médical (Directive sur les dispositifs médicaux n ° 93/42 / CEE) - EN ISO 10079-1 Haute vide / faible débit d'air - Maximum d'aspiration Limite de pression (sans jar) -0.75bar -75kPa -563mmHg - Il a un très faible fonctionnement du son et ne crée pas de bruit dans l'environnement utilisé. Bruit ? 55dB (A) - Ne pas contaminer l'environnement avec du brouillard d'huile grâce à la maintenance et à sa pompe à air sans graissage. <p>L'appareil dispose d'un pot de collecte de liquide en polycarbonate autoclavable, d'un couvercle en plastique avec système de flottement anti-inondation et manomètre négatif. Le bouton de commande intégré sur le panneau avant permet d'aspirer au niveau requis.</p> <p>142 - Il convient à un traitement externe car il est léger et facile à transporter."</p>

	<p>ASPIRATEUR A MUCOSITE PORTABLE - NEUF - "ASPIRATEUR À MUCOSITÉ PORTABLE</p> <p>L'aspirateur portable de l'aspirateur est conçu pour un usage médical pour aspirer les fluides corporels.</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour les salles d'opération, les salles des patients, les infirmeries, les services d'urgence, les soins médicaux à domicile - Classe de périphérie Classe II Dispositif médical (Directive sur les dispositifs médicaux n ° 93/42 / CEE) - EN ISO 10079-1 Haute vide / faible débit d'air - Maximum d'aspiration Limite de pression (sans jar) -0.75bar -75kPa -563mmHg - Il a un très faible fonctionnement du son et ne crée pas de bruit dans l'environnement utilisé. Bruit ? 55dB (A) - Ne pas contaminer l'environnement avec du brouillard d'huile grâce à la maintenance et à sa pompe à air sans graissage. <p>L'appareil dispose d'un pot de collecte de liquide en polycarbonate autoclavable, d'un couvercle en plastique avec système de flottement anti-inondation et manomètre négatif. Le bouton de commande intégré sur le panneau avant permet d'aspirer au niveau requis.</p> <p>143 - Il convient à un traitement externe car il est léger et facile à transporter."</p>
144	<p>BARQUETTE FERNO D'EVACUATION</p> <p>NON ENCORE UTILISÉ</p> <p>Coque thermoformée est en polyéthylène haute densité.poignées de portage sur le pourtour, y compris aux extrémités.</p> <p>Charge utile : 272 kgDimensions (Lxlxh) 216x61x19 cmPoids : 10 kg.</p>
145	<p>BARQUETTE FERNO D'EVACUATION</p> <p>NON ENCORE UTILISÉ</p> <p>Coque thermoformée est en polyéthylène haute densité.poignées de portage sur le pourtour, y compris aux extrémités.</p> <p>Charge utile : 272 kgDimensions (Lxlxh) 216x61x19 cmPoids : 10 kg.</p>
146	<p>BRANCARD PLIABLE POUR URGENCES AVEC SACOCHE - NEUF - "BRANCARD PLIABLE POUR URGENCES AVEC SACOCHE</p> <p>Structure aluminium.Poignées caoutchouc antidérapant.Toile forte, extrémités renforcées.4 pieds aluminium moulé.Surface utile : 173 x 52 cmL 220 x H 12 cm x l 52 cmRésistance à la charge : 160 kgPoids vide : 7 kg"</p>

147	<p>CHARIOT QA3 ANETIC AID</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Idéal pour le transport, les examens et l'intubation des patients en salle d'opération et dans les zones de clinique. ? Inclinaison en position Trendelenburg, mécanisme extrêmement fluide et contrôlé, peut être activé même lorsque le chariot est à sa hauteur minimale ? Poignées de poussée, quatre poignées de poussée placées de manière ergonomique permettent une maniabilité optimale, que le patient soit couché ou assis ? Mécanisme de sécurité innovant à déblocage rapide, s'intègre à l'extrémité des barrières, pour un accès et un rangement facile ? Rails latéraux à fonctionnement vertical, se rangent sous le matelas ? Mécanisme de réglage en hauteur hydraulique ? Roues de 150 mm
148	<p>CHARIOT QA3 ANETIC AID</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Idéal pour le transport, les examens et l'intubation des patients en salle d'opération et dans les zones de clinique. ? Inclinaison en position Trendelenburg, mécanisme extrêmement fluide et contrôlé, peut être activé même lorsque le chariot est à sa hauteur minimale ? Poignées de poussée, quatre poignées de poussée placées de manière ergonomique permettent une maniabilité optimale, que le patient soit couché ou assis ? Mécanisme de sécurité innovant à déblocage rapide, s'intègre à l'extrémité des barrières, pour un accès et un rangement facile ? Rails latéraux à fonctionnement vertical, se rangent sous le matelas ? Mécanisme de réglage en hauteur hydraulique ? Roues de 150 mm

DEFIPORT HELLIGE RESPONDER

Le Défibrillateur Marquette Hellige Defiport est léger et portable, conçu pour des défibrillations externes non synchronisées, à usage hospitalier.

Caractéristiques Techniques: Niveaux d'énergie max : 360 Joules

Indication de l'énergie stockée via des voyants de contrôle

Indication du défibrillateur chargé via un voyant de contrôle et un signal sonore

(caractéristiques techniques en anglais)

Dimensions

332 x 130 x 300 (WxHxD in mm)

3m power cord Poids 5.5 kg w/o. batter)

6 kg, incl. battery

Power

Mains supply, with or w/o. battery

Charge time: to 360 Joules from mains or fully charged battery typically 12 seconds

Battery power: rechargeable NiCd battery, 18 V, 600 mAh, 20 shocks of 360

Joules Mains: 115 to 120V, 9 to 65 Hz, 230 to 240V, 49 to 65 Hz

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

Operation: Temperature: 0 to +40 °C, Rel. humidity: 10 to 95% at 20°C,

Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa

Storage and Transport:

Temperature: -30 to +60 °C, Rel. humidity: 10 to 95% at 20°C,

Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa

Defibrillator

11 energy levels; 2J, 5J, 7J, 10J, 20J, 30J, 50J, 100J, 200J, 300J, 360J, selection with rotary selector switch

DEFIBRILLATEUR PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 9 CARDIAC AVEC ECG ET IMPRIMANTE INTEGREE

Le défibrillateur LIFEPAK 9 est un dispositif médical thérapeutique destiné à être utilisé par ou sous la direction ou la direction d'un médecin.

La défibrillation à courant continu est un moyen reconnu de mettre fin à certaines dysrithmies cardiaques potentiellement mortelles. Un défibrillateur à courant continu applique une brève impulsion d'énergie élevée au cœur. Cette énergie peut être fournie soit par des palettes externes, électrodes sur la poitrine, ou à travers des pagaies internes appliquées directement sur le cœur. La défibrillation n'est qu'un aspect des soins médicaux requis pour réanimer un patient en fibrillation ventriculaire. Selon la situation, d'autres mesures de soutien peuvent inclure :

- Établissement et maintenance d'une voie aérienne brevetée

- Ventilation, y compris l'administration d'oxygène

- Maintien de la circulation sanguine

- Mesures pharmacologiques

Parmi d'autres facteurs, il est reconnu que la probabilité d'une réanimation réussie d'un patient est liée à la durée entre le début de la fibrillation ventriculaire et la défibrillation. Une défibrillation rapide et un suivi rapide sont essentiels. L'état physiologique du patient peut affecter la probabilité d'une défibrillation réussie ou d'une contractilité du muscle squelettique. Ainsi, le fait de ne pas convoquer la dysrithmie ou de réanimer un patient n'est pas un indicateur fiable de la performance du défibrillateur. De même, la réponse musculaire du patient au choc du défibrillateur n'est pas un indicateur fiable de l'énergie délivrée.

Des tests quotidiens sont importants pour déterminer l'état de préparation de l'équipement. De plus, l'appareil doit être maintenu en bon état de fonctionnement à tout moment grâce à l'entretien courant et à la réparation par un technicien qualifié.

151

DENTAIRE DYNAMIX HERAUS MELANGEUR AUTOMATIQUE POUR MATÉRIAUX D'EMPREINTE - NEUF - "DENTAIRE DYNAMIX HERAUS MELANGEUR AUTOMATIQUE POUR MATÉRIAUX D'EMPREINTE, MATÉRIEL NEUF.

-2 vitesses : rapide (pour remplir les porte-empreintes), réduite (pour remplir les seringues).-La puissance de moteur permet d'extruder du matériau Putty en cartouche. -Les pistons se mettent en place et se retirent automatiquement à chaque utilisation (plus de risque d'oublier et de laisser le matériau sous contrainte). -Visualisation du niveau de produit restant dans la cartouche, avec un voyant lumineux jaune lorsqu'il ne reste que de quoi remplir un porte-empreinte. - Contact magnétique empêchant l'utilisation si le capot n'est pas correctement fermé, avec voyant lumineux rouge en cas de mauvaise fermeture. -Capot transparent pour une meilleure visualisation. -Plus léger que les machines du même type existant sur le marché. -Mélange homogène et sans bulles. -Mélange constant, indépendant de l'opérateur. -Dosage précis du matériau d'empreinte. -Remplissage rapide et précis du porte-empreinte."

DÉSINFECTEUR MOBILE / MÉDICAL / À VAPEUR SANI SYSTEM POLTI CHECK POUR BLOC OPERATOIRE

Sani System Polti est un appareil destiné à un usage professionnel pour l'assainissement de haut niveau

- ? Système électronique de gestion et de contrôle des fonctions
- ? 4 programmes d'assainissement préconfigurés
- ? Système de reconnaissance de l'utilisateur par carte RFID
- ? Imprimante thermique intégrée
- ? Interface numérique avec écran LCD rétro-éclairé
- ? Distributeur de vapeur équipé d'une chambre d'expansion contrôlée permettant d'obtenir une température de sortie de la vapeur élevée
- ? Vapeur saturée en sortie à une température de 180°C
- ? Débit maximal de vapeur : 100 g/min
- ? Consommation minimale garantie d'HPMed de 0, ml/min
- ? Pression maximale 6 bars
- ? Manomètre
- ? Auto remplissage de la chaudière pour une autonomie de travail illimitée
- ? Chaudière en acier inox renforcé (AISI 316°
- ? Branchement flacon mono-utilisation pour assainissant HPMed situé sous le distributeur
- ? Enrouleur de câble manuel sur l'arrière de la machine
- ? Tige de tension du tube
- ? Poignée inox pour faciliter les déplacements
- ? Poignées latérales pour un transport plus facile de la machine
- ? 4 roues pivotantes anti-traces (dont 1 antistatique) avec frein de stationnement
- ? Puissance totale : 2250 Watt max
- ? Dimensions (LxPxH): 47x45x107 cm
- ? Poids net : 29 Kg

DÉSINFECTEUR MOBILE / MÉDICAL / À VAPEUR SANI SYSTEM POLTI CHECK POUR BLOC OPERATOIRE

Sani System Polti est un appareil destiné à un usage professionnel pour l'assainissement de haut niveau

- ? Système électronique de gestion et de contrôle des fonctions
- ? 4 programmes d'assainissement préconfigurés
- ? Système de reconnaissance de l'utilisateur par carte RFID
- ? Imprimante thermique intégrée
- ? Interface numérique avec écran LCD rétro-éclairé
- ? Distributeur de vapeur équipé d'une chambre d'expansion contrôlée permettant d'obtenir une température de sortie de la vapeur élevée
- ? Vapeur saturée en sortie à une température de 180°C
- ? Débit maximal de vapeur : 100 g/min
- ? Consommation minimale garantie d'HPMed de 0, ml/min
- ? Pression maximale 6 bars
- ? Manomètre
- ? Auto remplissage de la chaudière pour une autonomie de travail illimitée
- ? Chaudière en acier inox renforcé (AISI 316°
- ? Branchement flacon mono-utilisation pour assainissant HPMed situé sous le distributeur
- ? Enrouleur de câble manuel sur l'arrière de la machine
- ? Tige de tension du tube
- ? Poignée inox pour faciliter les déplacements
- ? Poignées latérales pour un transport plus facile de la machine
- ? 4 roues pivotantes anti-traces (dont 1 antistatique) avec frein de stationnement
- ? Puissance totale : 2250 Watt max
- ? Dimensions (LxPxH): 47x45x107 cm
- ? Poids net : 29 Kg

	<p>DÉSINFECTEUR MOBILE / MÉDICAL / À VAPEUR SANI SYSTEM POLTI CHECK POUR BLOC OPERATOIRE</p> <p>Sani System Polti est un appareil destiné à un usage professionnel pour l'assainissement de haut niveau</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Système électronique de gestion et de contrôle des fonctions ? 4 programmes d'assainissement préconfigurés ? Système de reconnaissance de l'utilisateur par carte RFID ? Imprimante thermique intégrée ? Interface numérique avec écran LCD rétro-éclairé ? Distributeur de vapeur équipé d'une chambre d'expansion contrôlée permettant d'obtenir une température de sortie de la vapeur élevée ? Vapeur saturée en sortie à une température de 180°C ? Débit maximal de vapeur : 100 g/min ? Consommation minimale garantie d'HPMed de 0, ml/min ? Pression maximale 6 bars ? Manomètre ? Auto remplissage de la chaudière pour une autonomie de travail illimitée ? Chaudière en acier inox renforcé (AISI 316° ? Branchement flacon mono-utilisation pour assainissant HPMed situé sous le distributeur ? Enrouleur de câble manuel sur l'arrière de la machine ? Tige de tension du tube ? Poignée inox pour faciliter les déplacements ? Poignées latérales pour un transport plus facile de la machine ? 4 roues pivotantes anti-traces (dont 1 antistatique) avec frein de stationnement ? Puissance totale : 2250 Watt max ? Dimensions (LxPxH): 47x45x107 cm ? Poids net : 29 Kg
154	FAUTEUIL ROULANT PLIANT - NEUF - "FAUTEUIL ROULANT PLIANT
155	Fauteuil roulant pliant en hauteur et en largeur Roues pleines.Poids : 20 kg"

156	LARYNGOSCOPE ADULTE AVEC 3 LAMES MARQUE COLSON
157	MALLETTE URGENCE AVEC BOUTEILLE OXYGENE ET AMBU - NEUF - Mallette d'urgence contenant : ? Bouteille d'oxygène ? Insufflateur AMBU ? Canules de Guedels ? Dimensions : 50 X 34 X 16 cm
158	RESPIRATEUR d'URGENCE OHMEDA LOGIC 7 A Le Respirateur Ohmeda Logic 7A est un respirateur d'urgence. Caractéristiques techniques : choix concentration en oxygène 50 ou 100%- compatible avec alimentation en oxygène (circuit ou bouteille)- Entièrement analogique- S'alimente par pile 9V
159	RESPIRATEUR d'URGENCE TAEMA OSIRIS Caractéristiques : ? Taux 4-30 l / min avec 60% FiO ² ? Taux 2-15 l / min avec 100% FiO ² ? Possibilité d'utiliser une bouteille O ² 3, bars
160	SET D'INTUBATION POUR ADULTE - NEUF - "SET D'INTUBATION POUR ADULTE Composé de : 1 laryngoscope avec lames tailles 1/2/3, 1 pince de Magill, 1 pince de Péan, 1 paire de ciseaux, 5 tubes endotrachéaux, 1 mandrin pour tubes endotrachéaux, 3 canules de Guédel tailles 0/2/4, 1 ouvre-bouche, 1 rouleau de sparadrap, 5 cathéters d'aspiration CH 14."
161	SET LARYNGOSCOPE ADULTE AVEC 3 LAMES - NEUF - "SET LARYNGOSCOPE ADULTE AVEC 3 LAMES Dans sa mallette"
162	VALISE DE SECOURS AVEC BOUTEILLE D'OXYGENE - NEUF - MERQUE SPENGLER
	ORL

163	<p>LOT DE 3 OTOSCOPES COMPACTS AVEC LUMIÈRE HALOGÈNE DIRECTE - NEUF -</p> <p>Otoscope compact avec lumière halogène directe 100% d'efficacité lumineuse comparé à une ampoule standard). Fenêtre d'observation dotée d'un grossissement 3x.</p> <p>La surface optimisée du boîtier permet d'obtenir des images plus nettes et plus précises avec un minimum de reflets. Clip de fixation avec interrupteur intégré.</p> <p>Bonne prise en main de l'instrument. Est antidérapant et résistant aux chocs. Livré en trousse de plastique noir.</p>
164	<p>LOT DE 3 OTOSCOPES COMPACTS AVEC LUMIÈRE HALOGÈNE DIRECTE - NEUF -</p> <p>Otoscope compact avec lumière halogène directe 100% d'efficacité lumineuse comparé à une ampoule standard). Fenêtre d'observation dotée d'un grossissement 3x.</p> <p>La surface optimisée du boîtier permet d'obtenir des images plus nettes et plus précises avec un minimum de reflets. Clip de fixation avec interrupteur intégré.</p> <p>Bonne prise en main de l'instrument. Est antidérapant et résistant aux chocs. Livré en trousse de plastique noir.</p>
165	<p>MIROIR DE CLAR SPENGLER AVEC SACOCHE - NEUF</p> <p>Avec bandeau serre-tête ajustable</p> <p>Bandeau métallique souple, adapté à toutes les morphologies. Réglage de la focale par ajustement du porte lampe : éclairage par LED. Alimentation : 2 piles CR 123 fournies - Voltage 3.5 V Livrés avec leur trousse de transport.</p>
166	<p>OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR - NEUF</p> <p>Éclairage conventionnel. Léger et résistant, cet otoscope est idéal pour les auscultations ORL et particulièrement adapté pour les visites à domicile. L'ampoule XHL Xénon/Halogène diffuse une lumière puissante et homogène. Ampoule LED en option pour une lumière blanche et optimale. Tête bi matière, en ABS et laiton, vissée pour une fixation sûre. Clip de fixation avec interrupteur marche/arrêt intégré. Livré avec 2 piles LR6 AA.</p>
167	UNITE DE CONSULTATION ORL
	DIAGNOSTIC
168	KIT TENSIOMETRE MANOPOIRE SPENGLER LIAN NANO - NEUF

169	<p>KIT TENSIOMETRIE SPENGLER RESCUE - NEUF</p> <p>Le kit Rescue est livré dans une mallette de rangement fine et rigide en aBS (28 x 23 x 8 cm). Le tensiomètre est doté d'un écran phosphorescent pour une meilleure lisibilité en cas de faible éclairage. Contient 5 brassards nylon orange et raccords métal à vis : Obèse (XL), Large adulte (L), adulte (M), Enfant (S) et Nourrisson (XS).</p>
170	<p>KIT TENSIOMETRIE SPENGLER RESCUE - NEUF</p> <p>Le kit Rescue est livré dans une mallette de rangement fine et rigide en aBS (28 x 23 x 8 cm). Le tensiomètre est doté d'un écran phosphorescent pour une meilleure lisibilité en cas de faible éclairage. Contient 5 brassards nylon orange et raccords métal à vis : Obèse (XL), Large adulte (L), adulte (M), Enfant (S) et Nourrisson (XS).</p>
171	<p>LOT DE 5 THERMOMETRES À INFRAROUGE SANS CONTACT - NEUF</p>
172	<p>OXYMETRE DE POULS - NEUF - "OXYMÈTRE DE POULS</p> <p>Principe de l'oxymètre de pouls CMS60D est comme suit: La technologie d'inspection Oxyhémoglobine photoélectrique est adoptée en fonction de la capacité de balayage d'impulsion et la technologie d'enregistrement, l'oxymètre de pouls peut être utilisé dans la mesure de la saturation d'oxygène d'impulsion et le pouls à travers finger. The produit est adapté pour être Utilisé dans la famille, l'hôpital, le bar d'oxygène, les soins de santé communautaire, les soins physiques dans les sports (il peut être utilisé avant ou après avoir fait du sport, et il n'est pas recommandé d'utiliser l'appareil pendant le processus de sport) et etc. Caractéristiques principales? Petit volume, léger et pratique en matière de transport? Le fonctionnement du produit est simple, faible consommation d'énergie? Menu de fonctionnement du réglage de la fonction? Affichage de la valeur SpO2? Affichage de la valeur du pouls, affichage du graphique à barres? Affichage de forme d'onde d'impulsion? La luminosité de l'écran peut être modifiée? Indication du signal de fréquence cardiaque? Avec fonction d'examen? Avec fonction d'horloge? Avec limites de dépassement de données mesurées et fonction d'alarme basse tension? Indication de capacité de la batterie? Indication de basse tension: l'indicateur de basse tension apparaît avant de travailler anormalement, ce qui est dû à la basse tension, et avec une fonction d'alarme? Avec la valeur SpO2 et la valeur du taux de pulsation du stockage, les données de stockage peuvent être téléchargées sur des ordinateurs? Les données en temps réel peuvent être transmises à des ordinateurs? Branché à une sonde externe d'oxymètre"</p>

180	<p>SPIROMÈTRE APPAREIL PORTATIF DE TEST DE LA FONCTION PULMONAIRE</p> <p>Le Spiromètre est un appareil portatif de test de la fonction pulmonaire, qui sert principalement à examiner les paramètres liés à la fonction pulmonaire chez les patients. Il peut être appliqué à divers environnements tels que dans les hôpitaux, les cliniques, etc. Et il convient également aux communautés, aux écoles, aux usines et à d'autres endroits pour mener l'enquête épidémiologique, l'examen médical, les criblages de maladie professionnelle.</p> <p>Fonction Mesure de la capacité vitale forcée (CVF), de la capacité vitale (VC / SVC), de la ventilation volontaire maximale (MVV) et des fonctions pertinentes, plus de 30 paramètres peuvent être mesurés et affichés; pour plusieurs fois de mesure, le résultat optimal sera affiché; l'état du sujet peut être indiqué par le rapport entre la valeur mesurée et la valeur prédictive. Paramètres de mesure : ? Capacité Vitale Forcée (FVC): CVF, VEMS, PEF, (FEV1 / CVF), FEF25, FEF50, FEF75, FEF2575, VEMS / VC, VEMS6, VEMS / VEMS, ELA, FET, EVOL, FIVC, FIV1, FIV1 / FIVC , PIF, MVV Capacité vitale (VC / SVC): VC, IC, ERV, IRV, EVC, IVC, TV, VE, RR, tI, tE, TV / tI, tI / ttot ? Volume Ventilatoire Maximum (MVV): MVV? Forme d'onde de respiration d'affichage en temps réel: boucle de débit-volume et courbe de volume-temps;? Écran tactile LCD couleur 7 ', les boutons peuvent être utilisés avec un écran tactile;? Guide d'animation d'animation incitatif, facile à utiliser entre les enfants et les personnes âgées;? Imprimante thermique intégrée, les rapports peuvent être imprimés directement;? Fonction de correction automatique BTPS, compenser l'impact des différences environnementales;? Temps de test et affichage de la température de l'environnement;? Fonction d'étalonnage, assurer la précision de la mesure;? Une valeur prédictive multiple peut être sélectionnée, adaptée à une population différente;? Stockage de plus de 10 000 groupes de données;? Fonction d'estimation de l'âge pulmonaire;? Batterie au lithium intégrée, prend en charge les d'ux AC et DC.</p>
181	<p>TENSIOMETRE LIAN NANOBAGUE SPENGLER GRISEBRASSARD NYLON NOIR ADULTE - NEUF</p> <p>Léger et robuste, il allie le style et les performances.</p> <p>Boîtier en aBS léger et résistant aux chocs. Lecture des mesures facilitée par son grand cadran. Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis. Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en aBS.</p> <p>Livré en trousse nylon.</p>
182	<p>TENSIOMETRE MANOPOIRE LIAN SCENIC SPENGLER - NEUF</p>

183	<p>TENSIOMETRE SUR PIED - NEUF - "TENSIOMETRE SUR PIED</p> <p>Le tensiomètre aneroide sur pieds est gradué de 0 à 300 mm. Cet appareil est particulièrement adapté pour les salles d'opération, les cabinets de consultation et d'examen. La hauteur totale réglable est de 1 mètre. Le tensiomètre est muni d'un panier en plastique encastré à l'arrière qui fait office de porte-brassard. Le cordon à spirales est extensible jusqu'à 2 mètres.</p>
184	<p>LAMPE HALOGENE SUR PIEDS- NEUF -</p> <p>La lampe halogène a un faible voltage (12v) et une puissance de 50 watt.</p> <p>Cette lampe médicale, en acier inoxydable, a une base pliable et est montée sur 5 roulettes.</p>
185	<p>THERMOMETRE FRONTAL SANS CONTACT EASYTHERM2 - NEUF - THERMOMÈTRE FRONTAL SANS CONTACT</p> <p>EASYTHERM2 avec radar de contrôle pour plus de précision</p> <p>La température frontale à distance, instantanément</p>
MATERNITE	
186	<p>BERCEAU COQUE - NEUF -</p> <p>Structure en tube d'acier carré revêtement époxy, coque en plexiglas transparent avec orifices d'aération. Position TR/RTR. Monté sur roulettes (diam. 60 mm)</p> <p>Dimensions: 5 x 50 x 80 H (cm)</p>
187	<p>BERCEAU COQUE COULEUR ORANGE - NEUF -</p> <p>Chassis en acier inoxydable</p> <p>Coque transparente en fibre de verre</p> <p>4 roulettes 8cm à frein</p> <p>Tredelenbourg et anti trede</p> <p>Matelas inclus</p>
188	<p>BILIRUBINOMETRE SANS FIL - NEUF - "BILIRUBINOMÈTRE SANS FIL</p> <p>Appareil de mesure de la bilirubine</p> <p>Détecteur de jaunisse transcutané</p> <p>MBJ20 est un appareil portable que l'on utilise pour l'examen de la jaunisse néonatale.</p> <p>Résultat de test précis, instantané et sécurisé</p> <p>Ecran LCD pratique pour l'observation</p> <p>Confortable à manipuler, durée de vie élevée, indicateur de charge des batteries</p> <p>stockage des données et fonction mémoire, recherche et effacement</p> <p>Auto-étalonnage facile</p> <p>Sans d'uleur, non invasif, sans risque d'infection</p> <p>Nécessaire en obstétrique, néonatalogie et pédiatrie"</p>
189	<p>CARDIOTOCOGRAPHE PHILIPS 50XM M1350B</p> <p>PHILIPS série 50 XM, Cardiotocographe</p> <p>Avec sonde US et sonde Toco</p>

190	<p>CARDIOTOCOGRAPHE PORTABLE CAM - NEUF - "CARDIOTOCOGRAPHE PORTABLE CAM ?Ecran LCD 8?, inclinable 0°-60 ° ?Capteurs (Ultra-son 9 cristaux) sur un large spectre?Rappels audible et visible?Stockage, révision et impression continue de 12 heures?Surveillance des jumeaux optionnelles?Connexion avec Central de surveillance?Impression sur papier ?thermo-sensible"</p>
191	<p>CARDIOTOCOGRAPHE PORTABLE CAM - NEUF - "CARDIOTOCOGRAPHE PORTABLE CAM ?Ecran LCD 8?, inclinable 0°-60 ° ?Capteurs (Ultra-son 9 cristaux) sur un large spectre?Rappels audible et visible?Stockage, révision et impression continue de 12 heures?Surveillance des jumeaux optionnelles?Connexion avec Central de surveillance?Impression sur papier ?thermo-sensible"</p>
192	<p>COUVEUSE DE TRANSPORT VICKERS 77</p>
193	<p>COUVEUSE HILL ROM AIR-SHIELDS ISOLETTE C2000 Pour prendre soin de nouveau-nés de faible poids de naissance, il faut créer le meilleur environnement thermique neutre possible. Le Isolette® C2000 Infant Incubator aide à promouvoir et à favoriser les soins néonatals en fournissant un environnement chauffé et humidifié. Thermal Performance - rideaux breveté d'uble d'air réduisent la perte de rayonnement de l'enfant de la chaleur par le réchauffement de la surface du capot interne. Une caractéristique bidirectionnelle flux d'air permet de minimiser les fluctuations de température lorsque les portes d'accès sont ouverts.Grand matelas et d'ux entrées pour sondes - L'incubateur Isolette® C2000 permet des soins simultanée de jumeaux dans la même unité, ce qui permet plus d'incubateurs pour plus de patients.Bruit interne Niveau inférieur ou égal à 47dBA - Maintient un environnement favorable pour le patient et le soignant.24 heures Data Trends - Cette unité facilite la tenue de registres pour l'air et la température de la peau, l'oxygène, l'humidité, la puissance de chauffage, et les changements de poids.</p>

194	<p>COUVEUSE INCUBATEUR BÉBÉ DRAEGER 8000SC</p> <p>La circulation lente de l'air ainsi que notre algorithme exclusif de contrôle PID de la température réduit les pertes de chaleur convective. Les panneaux incurvés chauffés et le système de double paroi diminuent les pertes de chaleur par rayonnement. Notre rideau d'air chaud évite également les chutes de température importantes lorsque le panneau d'accès est ouvert. RÉDUCTION DES PERTES HYDRIQUES TRANSCUTANÉES Il a été également démontré que l'augmentation du niveau d'humidité dans le microenvironnement contribuait à réduire les pertes hydriques transcutanées et le stress thermique associé du froid chez les prématurés de très faible poids.** Lorsque l'humidification est nécessaire, le 8000SC dispose d'un nouveau niveau de précision apportant une régulation d'humidification efficace. La clé réside dans une chambre d'évaporation compacte, assurant la mise en ébullition d'une quantité d'eau bien déterminée à chaque instant. Cette précision supprime le besoin d'une alarme d'excès d'humidité, et par conséquent réduit les stimuli indésirables qui peuvent stresser les nouveau-nés fragiles.</p> <p>Caractéristiques physiques (sans option/accessoire)</p> <p>Hauteur 132, cm à 152, cm Largeur 104 cm Profond'ur 75 cm</p> <p>Poids (sans option/accessoire) 93 kg (205 livres) ±3 %</p> <p>Caractéristiques de l'habitacle Un habitacle standard inclut panneau d'accès avant et arrière 6 hublots 3 passants pour sondes à gauche et à droite ? face avant 2 passants pour sondes à gauche et à droite ? face arrière Hauteur d'ouverture du panneau d'accès 28, cm (11 pouces)</p> <p>Taille du plateau du matelas 40, × 81 cm (16 × 32 pouces)</p> <p>Hauteur entre le matelas et l'habitacle 41, cm (16,5 pouces) Taille du matelas Softbed 40 cm × 76 cm × 2, cm (15, pouces × 29, pouces × 0, pouces)</p> <p>Inclinaison du matelas ±12° (±1°), variation continue</p>
195	<p>COUVEUSE INCUBATEUR BIOMS NATISSE</p> <p>Pilotage sécurisé par microprocesseur, régulation par l'air ambiant ou par la sonde cutanée, alarmes sonores et visuelles.</p> <p>Sur support à roulette</p> <p>Dimensions: 1200 x 690 x 1500 mm</p>

196	<p>COUVEUSE INCUBATEUR MÉDIPRÉMA ISIS POUR SI ET ATTENTE.</p> <p>Régulation de la température matelas : de 20 à 38, °C (avec accès sécurisé en dessous de 35°C et au dessus de 37°C)</p> <p>? Excellente répartition de la chaleur sur l'ensemble du plan de couchage.</p> <p>Les échanges thermiques sont maîtrisés, notamment grâce à une réduction considérable des pertes de chaleur par radiation, le système de ventilation permettant à l'air chaud de longer les parois de l'habitacle pour maintenir la température requise. Une zone d'air calme et stabilisé est créée autour de l'enfant. Dans le cas d'une ouverture prolongée des hublots, le sens de ventilation pieds-tête évite une baisse brutale de température. La plus grande attention est portée au bruit susceptible de perturber la tranquillité de l'enfant. Le confort du nouveau-né est privilégié.</p> <p>A la fois esthétiques, robustes, rassurants et peu encombrants, les incubateurs fermés médipréma bénéficient d'un ensemble de qualités ergonomiques, en termes de surveillance, d'accès et de manipulation. La géométrie et la transparence de l'habitacle permettent une visibilité exceptionnelle sans déformation optique. L'habitacle est spacieux et la position des hublots étudiée pour que l'équipe soignante puisse intervenir sans contrainte.</p>
197	<p>DOPPLER FOETAL CONTEC SONOLINE B - NEUF - "DOPPLER FOETAL CONTEC SONOLINE B</p> <p>Doppler Foetal portable pour les examens de routine des femmes enceintes.</p> <p>Modèle avec Trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR et calcul manuel.Haut-parleur intégré Livré avec une sonde étanche de 2 MHz</p>
198	<p>DOPPLER FOETAL CONTEC SONOLINE B - NEUF - "DOPPLER FOETAL CONTEC SONOLINE B</p> <p>Doppler Foetal portable pour les examens de routine des femmes enceintes.</p> <p>Modèle avec Trois traitements du rythme cardiaque : temps réel, moyenne FHR et calcul manuel.Haut-parleur intégré Livré avec une sonde étanche de 2 MHz</p>
199	INCUBATEUR COUVEUSE DE SOINS INTENSIFS C2750 AIROX
200	INCUBATEUR COUVEUSE DE SOINS INTENSIFS NATISSE AIROX
201	<p>TABLE D'ACCOUCHEMENT A TROIS SECTION REGLABLES - NEUF - "TABLE D'ACCOUCHEMENT A TROIS SECTION REGLABLES</p> <p>Construction en acier émaillé renforcé, trois sections réglables et indépendantes: dossier, assise, jambière. Position Trendelenburg. Troisième section extensif. Matelas rembourré avec revêtement lavable anti-feu. Livré avec: 1 plateaux en acier inox. et appui-jambes anatomiques réglables, epaulières rembourrées, poignées de maintien.</p> <p>Dimensions: 180 x 55 x 80 H (cm)"</p>

202	TABLE DE REANIMATION NEO NATALE AIR SHIELDS
	<p>TABLE DE REANIMATION NÉONATALE DRAEGER AIRSHIELDS</p> <p>Technologie de réchauffement à quartz</p> <p>La technologie à base de quartz, élément qui chauffe rapidement, assure un réchauffement intégral et homogène. Un réflecteur parabolique aide à distribuer la chaleur de manière homogène sur toute la surface du matelas.</p> <p>AutoBreath</p> <p>Les dispositifs de ventilation équipés d'une pièce en T sont devenus le standard en matière de réanimation néonatale. L'option Autobreath vous permet de faire fonctionner ce dispositif en gardant les mains libres. Il vous suffit de régler la ventilation minute, la FiO2, la PEP et la valve de pression des voies respiratoires. Tous ces paramètres sont réglables en fonction des besoins cliniques de l'enfant et de la situation.</p> <p>Mode de préchauffage sans alarme</p> <p>Le mode de préchauffage permet de concentrer son attention sur la mère et l'enfant sans avoir à prêter attention aux alarmes silencieuses.</p>
203	OPHTALMOLOGIE
204	<p>AUTO-RÉFRACTO-KERATOMÉTRE LUNEAU L60</p> <p>L'auto-réfractomètre LUNEAU L60 donne la réfraction rapide et précise des mesures kératométriques, des lectures de kératomètre périphériques</p>
205	<p>ENSEMBLE DE CRYOTHERAPIE SPEMBLY SL 2000 AVEC PÉDALE ET 3 SONDES</p> <p>Comprenant : ? SL2000 Lloyd Neurostat cryosurgical NO2, CO2</p> <p>? Sonde CRYO Lloyd-44/1292</p> <p>? Sonde CRYO Lloyd-44/1920</p> <p>? Sonde CRYO Lloyd-44/1927</p>
206	KERATOMETRE BAUSCH & LOMB

207	<p>LOT DE 3 OPHTALMOSCOPES SPENGLER VISION ONE - NEUF</p> <p>Excellent luminosité grâce à la technologie Xénon Halogène.</p> <p>Très simple d'utilisation et très complet avec 5 diaphragmes différents offrant toutes les fonctions de base : l'étoile de fixation et le filtre vert. Plage de correction de -20 D à +20 D. Clip de fixation avec interrupteur intégré. Livré en boîtier avec 2 piles LR6 AA.</p>
208	<p>LUNETTES LOUPE BINOCULAIRE 3.5X420MM - NEUF -</p> <p>La description: recommandé pour les utilisateurs de la première fois et c'est la loupe la plus facile à s'adapter. Il est le modèle le plus populaire parmi les étudiants dentaires et les hygiénistes dentaires. Il a le champ large de vue et la profondeur généreuse de champ avec l'énergie assez élevée pour des procédures dentaires quotidiennes.</p> <p>Caractéristiques: ourroie de têteOutil de réglageCasquettes de protectionDéfinition de la cibleGrip FlipUltra léger Poids (75.0 grammes)Ajustement pupillaire à un pasDistance de travail pratique de 420mmAffichage angulaire réglableGrande profondeur de champParamètres de convergence facileCadre Soft Touch de SécuritéFlip-up DesignGrand champ de visionModèles élégantsUtilisation multi-personnesHousse de transport pratiqueDrap de nettoyage inclusTournevisBandeau souple</p> <p>Spécification: rossissement: 3.5XDistance de travail: 420mmProfondeur de champ: 80mmChamp de vision: 60mm</p> <p>Liste de colisage: erre principal: 1 pièceProtéger les tasses: 2 chacuneHousse de transport pratique: 1 pièceTissu de nettoyage inclus: 1 pièceTournevis: 1 pièceBandeau souple: 1 pièceOutil de réglage: 1 pièce</p>
209	<p>MICROSCOPE OPERATOIRE OPHTALMOLOGIE STORZ URBAN, COMMANDES AU PEDALIER POUR XY, ZOOM, FOCUS</p>
210	<p>MICROSCOPE OPERATOIRE MOLLER WEDEL HAAG STREIT OPHTAMIC 900</p> <p>AVEC 2 BINOCULAIRES (OPERATEUR+ASSISTANT)</p> <p>Optique apochromatique</p> <p>Zoom et et focus motorisé</p> <p>Couples X-Y motorisés avec frein électromagnétique</p> <p>Inclinaison de -8° à +100°</p> <p>Tête d'oculaire inclinable de 200°</p> <p>Lentille de devant de 200 mm</p>

	<p>OPTOTYPE AVEC SERIGRAPHIE POUR ADULTES (WECKER) AVEC ECRAN EN METHACRYLATE - NEUF "</p> <p>Optotype avec sérigraphie pour adultes (Wecker) avec écran en méthacrylate.</p> <p>Caractéristiques techniques : Fabriqué en acier émaillé</p> <p>Illumination par fluorescence</p> <p>Écran en méthacrylate avec sérigraphie pour adultes.</p> <p>Tension de 220 V. 50 Hz</p> <p>Accroche SCHUKO</p> <p>211 Dimensions : Longueur: 100 mm Largeur: 380 mm Hauteur: 450 mm Distance de lecture recommandée de 2, mètres</p>
	<p>OPTOTYPE ENFANT - NEUF -</p> <p>? Optotype lumineux Mixte décimal 5m</p> <p>? Ecran acrylique</p> <p>? Bâti en acier émaillé époxy</p> <p>? Rétro-éclairage</p> <p>? Interrupteur, fusibles de protection et prise secteur</p> <p>212 ? Dimensions : hauteur : 67, cm - longueur : 31 cm - largeur : 9 cm</p>
213	RECHAUFFEUR DE FLUIDES MALINCKRODT
214	RÉTINOGRAPHE NON MYDRIATIQUE KOWA NONMYD 7
215	<p>VALISE DE VERRES D'ESSAI 104 LENTILLES - NEUF - "VALISE DE VERRES D'ESSAI 104 LENTILLES</p> <p>Valise de verres d'essai plats contenant des verres d'optiques minces et plats avec hauts pouvoirs dioptriques en valise portable."</p>
216	VIDEO DUODENOSCOPE OLYMPUS JF-V2
216.1	Réfracteur digitalisé Visionix VX55 Luneau
216.2	Appareil pour tailler les verres
	ECHOGRAPHES

217	<p>E-CHOGRAPHE WI-FI PORTABLE SANS FIL CONVEX- NEUF Compatible avec vos tablettes ou smartphones Apple ou Android</p> <p>Caractéristiques: -Taille petite et compacte, facile à transporter. Il se tient dans la main.-Sans fil/ sans câble, on travaille librement.-Resistant à l'eau, pratique pour la stérilisation.-Protection de diagnostic à distance, capable de transférer des images aux médecins.</p> <p>Spécifications : Scanning mode: tableau électronique-Mode d'affichage: B, B / M, couleur, PW, PDI-Frequency : Sonde convexe 3.5MHz / 5MHz, Dimensions: Convexe 100mm ~ 280mm-Mesure: Distance, secteur, obstétrique-Image cadence d'image: 12 images / seconde-Batterie temps de travail : 3 heures-Dimension: 156 × 60 × 20mm-Poids : 270g-Wifi type : 802.11g / 20MHz / 2.4GSystème de travail : Apple iOS et Android</p>
218	<p>E-CHOGRAPHE WI-FI PORTABLE SANS FIL CONVEX- NEUF Compatible avec vos tablettes ou smartphones Apple ou Android</p> <p>Caractéristiques: -Taille petite et compacte, facile à transporter. Il se tient dans la main.-Sans fil/ sans câble, on travaille librement.-Resistant à l'eau, pratique pour la stérilisation.-Protection de diagnostic à distance, capable de transférer des images aux médecins.</p> <p>Spécifications : Scanning mode: tableau électronique-Mode d'affichage: B, B / M, couleur, PW, PDI-Frequency : Sonde convexe 3.5MHz / 5MHz, Dimensions: Convexe 100mm ~ 280mm-Mesure: Distance, secteur, obstétrique-Image cadence d'image: 12 images / seconde-Batterie temps de travail : 3 heures-Dimension: 156 × 60 × 20mm-Poids : 270g-Wifi type : 802.11g / 20MHz / 2.4GSystème de travail : Apple iOS et Android</p>
219	<p>ECHOCARDIOGRAPHE COULEUR DOPPLER PORTABLE ACUSON CYPRESS AVEC SONDE 3V2C CARD'AQUE ADULTE, ET IMPRIMANTE COULEUR</p>
220	<p>ECHOGRAPHE ALOKA SSD-1100 FLEXUS N&B AVEC 2 SONDES - SONDE ENDOVAGINALE- SONDE CONVEXE/ABDOMINALE</p>

221	<p>ECHOGRAPE COULEUR DOPPLER NUMERIQUE PORTABLE CAMSONIC 500 AVEC 2 SONDES - NEUF - "ECHOGRAPHE COULEUR DOPPLER NUMÉRIQUE PORTABLE CAMSONIC 500 AVEC 2 SONDES</p> <p>- Sonde abdominale (3-6 Mhz)- Endovaginale (4-8 Mhz)</p> <p>Spécifications techniques : Ecran LED de 15 Pouces inclinable Clavier rétro-éclairé Batterie intégrée pouvant fonctionner jusqu'à 2 heures Ports USB, port VGA et de connexion en réseau Poids 6, Kg, avec batterie permettant une autonomie de diagnostic de 2 heures de diagnostic. Chariot dédié, rendant l'échographe comparable à un échographe de cabinet. Modes d'affichage et traitement des images: Large bande, image multifréquence: B, B/B, 4B, B/M, M. Traitement des images: - Sonde multifréquence pour mode image 2D - Technique THI (Tissue Harmonic imaging, imagerie harmonique tissulaire) - TSI (imagerie tissulaire spécifique) - Zoom de l'image Interface utilisateur - Clavier alphanumérique rétroéclairé - Boule de commande: réglage de la vitesse - 8 segments TGC pour un réglage sensible des images - Touches programmables par l'utilisateur: raccourcis pour faciliter l'accès aux menus</p> <p>Système d'organisation des informations relatives au patient - Moteur de recherche intégré pour les informations du patient - Révision détaillée des informations du patient - Sauvegarde et récupération des données - Envoi des images et données du patient, élimination des données - Gestion des examens Mode stockage et revue: - Stockage des images sur clé USB, sauvegarde temporaire sur la mémoire ciné - 320G de mémoire sur disque dur- 2 ports USB - Plusieurs formats d'images: BMP, JPG, DCM, FRM, AVI, DCM, CIN - iVision: lancement de présentations - Revue ciné: automatique, manuelle (une revue automatique peut être programmée), supporte la revue ciné des images en mode 2D, M - Capacité de la mémoire Ciné (max): Mode B : 1528 images Mode M : 80, s"</p>
222	<p>ECHOGRAPE COULEUR DOPPLER SIEMENS ACUSON X150</p> <p>Ecran plat avec sonde abdominale convexe CH5-2 et sonde endovaginale EV9-4</p>
223	<p>ECHOGRAPE COULEUR DOPPLER SIEMENS X300 AVEC ÉCRAN PLAT</p> <p>ET SONDE SUPERFICIELLE V13-5 (5 À 13 MHZ)</p>
224	<p>ECHOGRAPE COULEUR DOPPLER ALOKA PROSOUND AVEC ECRAN PLAT ET 2 SONDES</p> <p>Sonde AbdominaleSonde Endovaginale</p> <p>Ecran plat</p> <p>Reprographe n&amp;b</p>
225	<p>ECHOGRAPE COULEUR HITACHI EUB-5500 AVEC ECRAN PLAT ET TROIS SONDES</p> <p>Sonde EndovaginaleSonde Convexe/AbdominaleSonde Lineaire</p> <p>La sonde convexe endovaginale présente une légère fissure sur la membrane (voir dernière photo)</p>

226	ECHOGRAPE COULEUR TOSHIBA SSA 790A APLIO XG ÉCRAN PLAT AVEC 3 SONDES : - Sonde Endovaginale- Sonde Convexe- Sonde Lineaire Avec imprimante papier thermique SONY UP D897 NUMÉRIQUE
227	ECHOGRAPE DOPPLER COULEUR 3D/4D TOSHIBA APLIO MX SPECIAL GYNÉCO-RADIO AVEC 3 SONDES : - Sonde Convexe 3D/4D- Sonde Lineaire- Sonde Endovaginale
228	ECHOGRAPE DOPPLER COULEUR 3D/4D TOSHIBA XARIO XG Avec 3 sondes : Endovaginale 3D/4D- Convexe- Lineaire ? 2D ? M-Mode ? Color Flow Mapping ? Pulsed Wave Doppler ? Tissue Doppler Image ? QuickScan ? DICOM ? ApliPure ? LCD Monitor with articulated arm and handle ? Flexible control panel for repositioning ? Trapezoidal imaging ? Dual and Quad screen imaging ? Duplex / Triplex ? Contrast Harmonic Imaging ? Harmonic TDI ? Advanced Dynamic Flow ? Micro Flow Imaging ? 3D/4D obstetric imaging
229	ECHOGRAPE DOPPLER COULEUR HITACHI PLATEFORME ELITE Avec 3 sondes : Sonde Abdominale 5.0 MHz- Sonde Endovaginale 6, MHz- Sonde Microconvexe 8, MHz
230	ECHOGRAPE PORTABLE ALOKA SSD 500 AVEC SONDE ABDOMINALE
231	ECHOGRAPE PORTABLE CHISON ECO1 AVEC SONDE ABDOMINALE -NEUF - Ecran plat 12 pouces inclinable (0° - 30°)- Ultra-compact
232	ECHOGRAPE PORTABLE HITACHI EUB 405 SUMI AVEC 2 SONDES ECHOGRAPE PORTABLE HITACHI EUB 405 SUMI Avec 2 sondes : ? Sonde Endovaginale ? Sonde Abdominale Sur chariot de cabinet, avec reprographe SONY
233	ECHOGRAPE PORTABLE MEDISON SONOACE 3200 AVEC 2 SONDES
234	ECHOGRAPE PORTABLE VETERINAIRE - NEUF - CHISON ECO1 AVEC SONDE ABDOMINALE - Ecran plat 12 pouces inclinable (0° - 30°)- Ultra-compact

235	<p>ECHOGRAFHE SIEMENS ACUSON X150 AVEC 3 SONDES ET ÉCRAN PLAT</p> <p>Avec 3 sondes : Sonde Abdominale- Sonde Endovaginale- Sonde Lineaire</p> <p>L'ACUSON X150 propose une modularité pour répondre à tous les besoins cliniques. Sa modularité et son évolutivité lui permettent de progresser en termes de performances. Ainsi on pourra aisément passer d'un appareil simple doppler pulsé à un ensemble complet incluant les fonctions d'imagerie harmonique, et de doppler couleur.</p> <p>Les sondes Hanafy larges bandes, associées à l'imagerie MultiHertz? améliorent la résolution et la pénétration. Selon la sonde, l'utilisateur sélectionne jusqu'à 5 fréquences en mode 2D et THI (en option) et 2 fréquences en doppler spectral et couleur, ce qui étend sa polyvalence clinique tout en minimisant les investissements relatifs à la sonde. La technologie brevetée des lentilles Hanafy permet d'améliorer l'homogénéité de l'image sur toute la profondeur de champ en contrôlant l'épaisseur de coupe. La station de travail d'échographie intégrée DIMAQ-IP, qui permet de stocker et d'analyser les études, est une fonctionnalité standard du système ACUSON X150.</p> <p>L'interface utilisateur intuitive et le panneau de commande simplifié du X150 associés à un faible encombrement saura vous séduire.</p>
236	<p>ECHOGRAFHE SIEMENS ACUSON X300 AVEC 3 SONDES ET ÉCRAN PLAT</p> <p>Fonctions telles que l'imagerie harmonique, le doppler couleur</p> <p>Avec 3 sondes : Sonde Lineaire VF13-5- Sonde Cardiaque P8-4- Sonde Cardiaque P4-2</p> <p>Avec reprogrammation</p>
237	ECHOGRAFHE SIEMENS SONOLINE SL-1 AVEC SONDE ENDOVAGINALE
238	ECHOGRAFHE TOSHIBA ACCUSON CV70 AVEC SONDE TRANSOESOPHAGIENNE
239	<p>ECHOGRAFHE TOSHIBA APLIO COULEUR DOPPLER AVEC 3 SONDES</p> <p>- Sonde Endovaginale- Sonde Convexe- Sonde Lineaire</p>
240	<p>ECHOGRAFHE VASCULAIRE ESAOTE MYLAB 50 COULEUR DOPPLER</p> <p>Avec 2 sondes : Sonde abdominale (convexe)- Sonde lineaire</p> <p>Année : Janvier 2006</p>
241	ECHOGRAFHE VETERINAIRE PORTABLE ALOKA SSD 500 AVEC SONDE MICRO CONVEXE

242	<p>ECHOGRAPHE VETERINAIRE SIEMENS ACUSON X300 AVEC 2 SONDES ET ÉCRAN PLAT</p> <p>Fonctions telles que l'imagerie harmonique, le doppler couleur</p> <p>Avec 3 sondes : Sonde pour petits animaux PA4-2 fréquences de 4 à 2 MHz, passe par intercostal chez chiens et chats- Sonde linéaire VF13-5 de 5 à 13MHz</p> <p>Avec reprogramme n&b</p>
244	<p>SIEMENS SONOLINE ANTARES ECHOGRAPHE DOPPLER COULEUR avec 2 sondes</p> <p>Sonde convexe CH4-1 : pour abdomen adulte, abdomen pédiatrique, OB/GYN, pelvien, et cœur foetal, rénal et vasculaire</p> <p>Sonde linéaire VFX9-4 (9-4 MHz) pour sein, testicule, thyroïde, torse, périphérique vasculaire périphérique, cérébrovasculaire, musculosquelettique, orthopédique, hanche pédiatrique, abdomen pédiatrique, targeted OB/GYN, pelvien, et cœur foetal</p>
245	<p>TOSHIBA FAMIO, ECHOGRAPHE NOIR ET BLANC</p> <p>avec 3 sondes : - Linéaire- Abdominale/ convexe- Endovaginale</p>
BLOC OPERATOIRE	
246	<p>ASPIRATEUR DE LIPOSUCCION PSI TEC III</p> <p>? L'aspirateur de liposuction PSI TEC III avec support de fixation est une solution embarquée très polyvalente. Il s'agit d'un aspirateur alimenté par une batterie, complet et portable, qui se monte dans la zone d'action où il se connecte à la batterie. Dans cette position, il fonctionne comme un système de vide intégré avec un régulateur et une jauge variable, une cartouche de collecte jetable et une pompe puissante mais silencieuse. Il fonctionne sur l'alimentation du véhicule en mode embarqué en économisant la batterie pour une utilisation à distance et vous fournit un système de vide qui répondra à vos besoins en aspirateur à bord et portable!</p>
247	BISTOURI ELECTRIQUE ESCHMANN TD411RS
248	<p>ARMOIRE CHAUFFANTE POUR BLOC OPERATOIRE LTE SCIENTIFIC QUALITEMP</p> <p>Pour réchauffer les fluides intraveineux, de dialyse et d'irrigation, ou les coussins en gel</p>

	<p>BISTOURI ELECTRIQUE GD 300 - NEUF - "BISTOURI ELECTRIQUE GD 300</p> <p>Présentation et principe L'unité chirurgicale électrique est une sorte d'équipement de chirurgie électro pour inciser le tissu biologique et la coagulation.</p> <p>Structure Unité chirurgicale électrique, pôle chirurgical et pôle de peau, et pédale.</p> <p>Les caractéristiques</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catégorie: Classe?, Type BF. 2. Puissance: AC110V, 50 / 60Hz 3. Puissance d'entrée: ?600VA. 4. Partie de travail: Isolé du sol. 5. Protéger contre l'effet de décharge du défibrillateur. 6. Équipement de type général. 7. Mode de fonctionnement: Chargement intermittent & fonctionnement continu. 8. Équipement installé impermanent. <p>Paramètres techniques</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conditions de travail: A) Température ambiante: 10 ? ~ 40 ?. B) Humidité relative: 30% ~ 75%. C) Pression atmosphérique: 700hPa ~ 1060hPa."
249	BISTOURI VALLEYLAB FORCE 2
250	MONOPOLAIRE ET BIPOLAIRE AVEC ACCESSOIRES
251	CAPNOGRAPH NELLCOR STAT CAP N-60B ETCO2
252	CAPNOGRAPH NELLCOR ULTRA CAP avec : Mesure de EtCO2, Courbe de capnographie- Mesure de SPO2- Courbe de plethysmographie O2 dans le sang

253	CONCENTRATEUR D'OXYGEN 5 LITRES - NEUF
254	CONCENTRATEUR D'OXYGEN 5 LITRES - NEUF
255	<p>CONCENTRATEUR D'OXYGENE 10L/M - NEUF -</p> <p>Production d'oxygène à partir de l'air ambiant pour une utilisation à domicile, maison de retraite, en milieu hospitalier: salle de réveil et en réanimation et soins continus. Cet appareil Permet d'atteindre une FIO2 de 93% (+/- 3%).</p> <p>Caractéristiques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contrôle de la concentration d' O2 sur l'écran LCD.- Concentration : 93% (+/- 3%) - Pression de sortie de: 0, 4 - 0, 7 Mpa- Affichage sur grand écran LCD du temps total et courant de concentration - Fonctionnement continu : 3000 heures - Alarme visuelle et sonore en cas de diminution de la concentration, d'une baisse de pression, ou d'un défaut d'alimentation électrique - Poignée de transport et roulettes intégrées pour un transport facile - Alimentation 220 V - 50 Hz Mobile sur 4 roulettes- Livré avec : humidificateur, filtre et lunette oxygène nasale. - Silencieux : <55 dB - Débit réglable de 0.5 à 10 litres/mn - Consommation électrique : 530 Watt - Poids : 27 Kg
256	<p>CONCENTRATEUR D'OXYGENE NEONATAL PEDIATRIQUE CAM - NEUF -</p> <p>? Tension de fonctionnement (VA): AC 220V ± 22V 50Hz ± 1HZ? Concentration en oxygène (%) (V / V): 93% ± 3%? Pression de sortie; 0.04-0.07MPA? Niveau sonore; ?50db? Consommation d'énergie; ?110W? Affichage LCD; Temps accumulé, temps présent, timing? Alarme: Panne de courant? Poids net: 11Kgs? Taille: 435x240x410mm? Fusible: F2A / 250V?</p> <p>Batterie lithium ion</p>
257	<p>CONCENTRATEUR D'OXYGENE PORTABLE - NEUF - "Concentrateur d'oxygène portable</p> <p>Spécification: ébit: 1-5L / minPureté Oxygène: ? 90% ± 3% (1LPM)Tension: AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz / AC110V ± 15V, 60Hz ± 1HzNiveau sonore: Moins de 40 dBConsommation électrique: 90wPression de sortie: 0.04-0.06MpaPoids net: 5, kg</p> <p>AVEC : - Trolley- Batterie- Adaptateur pour allume cigarette"</p>
258	<p>CONCENTRATEUR D'OXYGENE PORTABLE - NEUF - "Concentrateur d'oxygène portable</p> <p>Spécification: ébit: 1-5L / minPureté Oxygène: ? 90% ± 3% (1LPM)Tension: AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz / AC110V ± 15V, 60Hz ± 1HzNiveau sonore: Moins de 40 dBConsommation électrique: 90wPression de sortie: 0.04-0.06MpaPoids net: 5, kg</p> <p>AVEC : - Trolley- Batterie- Adaptateur pour allume cigarette"</p>

DÉSINFECTEUR MOBILE / MÉDICAL / À VAPEUR SANI SYSTEM POLTI CHECK POUR BLOC OPERATOIRE

Sani System Polti est un appareil destiné à un usage professionnel pour l'assainissement de haut niveau

- ? Système électronique de gestion et de contrôle des fonctions
- ? 4 programmes d'assainissement préconfigurés
- ? Système de reconnaissance de l'utilisateur par carte RFID
- ? Imprimante thermique intégrée
- ? Interface numérique avec écran LCD rétro-éclairé
- ? Distributeur de vapeur équipé d'une chambre d'expansion contrôlée permettant d'obtenir une température de sortie de la vapeur élevée
- ? Vapeur saturée en sortie à une température de 180°C
- ? Débit maximal de vapeur : 100 g/min
- ? Consommation minimale garantie d'HPMed de 0, ml/min
- ? Pression maximale 6 bars
- ? Manomètre
- ? Auto remplissage de la chaudière pour une autonomie de travail illimitée
- ? Chaudière en acier inox renforcé (AISI 316°
- ? Branchement flacon mono-utilisation pour assainissant HPMed situé sous le distributeur
- ? Enrouleur de câble manuel sur l'arrière de la machine
- ? Tige de tension du tube
- ? Poignée inox pour faciliter les déplacements
- ? Poignées latérales pour un transport plus facile de la machine
- ? 4 roues pivotantes anti-traces (dont 1 antistatique) avec frein de stationnement
- ? Puissance totale : 2250 Watt max
- ? Dimensions (LxPxH): 47x45x107 cm
- ? Poids net : 29 Kg

ECLAIRAGE POUR OPERATION d'uRGENCE MOBILE 500 LED - NEUF
Puissance et tension : 220V+_ 10% s
Fréquence de puissance : 50Hz+_ 1Hz
Température environnementale : 10 ° C-30 ° C
Humidité relative de l'environnement : 10% - 80%
Système de travail I: fonctionnement continu
Hauteur d'installation la plus basse : 2300-2600mm
Type de taille de l'équipement : l'équipement type I et le degré de résistance électrique est de type B
Batterie avec autonomie de 3 heures.

260

SYSTÈMES DE CARTOGRAPHIE

EEG 16 pistes avec 2 pistes ECG en option supplémentaires. Cet EEG compact collecte le signal d'EEG avec des électrodes, via l'amplification intégrée, sa transformation; l'analyse des signaux EEG est faite sur un PC laptop ACER 17' et donne l'électroencéphalogramme affichant la profond'ur colorée.

is an equipment checking 16-lead EEG and optional 2-lead ECG, it collects EEG signal with electrodes, via integrated amplification, A/D transformation, PC auto-analysis, FFT, to form electroencephalogram which displays with color depth. The product is applicable for checking such diseases as epilepsy, intracranial inflammation, cerebrovascular diseases and brain tumors.

Performance Parameter
Numbers of channels: 6 channels of EEG+2 channels of ECG (ECG is selectable)?Speed of sampling: 00 Hz/sec.?Precision of sampling: 2 bit?Input impedance: 10M??Patient leak current: lt; 10uA?Level of noise: 5uV Vp-p?CMRR: 90dB?Magnifying multiple: 0 000?Filtering constant: II digital and free enactment?Speed of displaying(paper speed): , 10, 15, 30, 60, 120 mm/s?Displaying gain: , , , 0, 2, 5, 0 mm/50uv?Speed of review: , 2, 3, 10, 20, 40, 60?50Hz interference suppression ratio: 30dB?Safety type: lass II, type BF applied partFunction Features?Standard 16 leads of EEG, compatible with 16 leads and 8 leads function. Method of 10/20 electrodes placement under international standard system, can change leads ways while replaying, and set electrode connection mode at will.?Using bioelectricity amplifier brainwave, consecutive record time can be up to 24 hours, integrated automatic calibration system.?Powerful playback function: It is ad'ustable for the amplitude and replaying rate. The special subdividing time line divides the waveform in one second into 5 parts and easy for the doctors to look over the waveform?Multifunctional digital filter system can be set freely and provides many filtering methods.?EEG signal clipping function, lipping any a section of EEG wave to analyse and store, clipping multi-section waves to perform multi-parameter analyse and pick-up automatically.?Analyze and distill manifold parameters automatically. Choose and analyze many segments of wave at the same time?Electronic frequency ruler, convenient to measure the basic information of any appointed EEG waves. Sectional enlarging window, which can be ad'usted by yourself, is provided to increase the accuracy of EEG period /amplitude /frequency measurement?Mark event (openning eyes, closing eyes and flashing) EEG with different colors, and name the user-defined event. Color of background and waveform occurred by different event is ad'ustable. It is able to depend on the event's name to locate speedily the waveform of the corresponding time.?Powerful automatic analyse function, can carry through the power spectrum analyse and pathologic wave detection for appointed waveform. Sorts of graph can be displayed in the same

262	<p>LAMPE DE CHIRURGIE MINEURE - NEUF - AVEC SOURCE LUMINEUSE À DISPERSION VERTICALE ET ÉCLAIRAGE RÉGLABLE</p> <p>Composé de base, bras croisé et adaptateur de lampe de la source lumineuse LED.</p> <p>Performances et caractéristiques</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrôle intelligent Ce produit utilise la commande de micro-ordinateur, l'affichage numérique et est avec la coupure de calendrier; 2. Haute performance et la conservation d'énergie Ce produit utilise la source lumineuse froide de LED comme source lumineuse de Luminaires chirurgicaux, qui est non seulement avec le consommation faible de puissance et l'effet exceptionnel de la conservation d'énergie, mais a également la réponse rapide et l'efficacité élevée du taux de transition optique ; 3. Protection environnementale verte En raison de sources lumineuses froides, ce produit a une belle coloration, l'éclairage centralisé, lumineux et d'ux, sans stroboscope. Après l'observation à long terme, il est l'illumination vert et ne pas endommager les yeux; 4. Durée de vie durable Dans des conditions normales de service, la durée de vie de l'ampoule n'est pas inférieure à 20000 heures; 5. Illumination réglable Il a réglable 8 niveaux, qui sont capables de répondre à vos différentes exigences de l'éclairage, le réflecteur rend la lumière plus lumineuse, d'uce et plus proche de la lumière naturelle; 6. léger et pratique Ce produit est avec le petit volume et le poids léger. Il est différent avec les modes opératoires ennuyeux des lumières chirurgicales traditionnelles, et il est plus simple et convenient pour être déplacé et actionné; 7. Pipe souple de haut niveau avec la d'uille en plastique La pipe souple flexible durable de 600mm à long terme peut être pliée à l'angle arbitraire, et être ajustée dans la direction verticale ou horizontale avec la gamme longue. L'illumination horizontale de ce produit peut satisfaire aux exigences De l'éclairage angulaire spécial pour les services de gynécologie, de chirurgie urinaire et de chirurgie anorectale.
263	<p>MONITEUR ANESTHESIE DATEX OHMEDA S5</p> <p>Moniteur anesthesie datex ohmeda s5ecran plat, couleur, batterie et secteur.</p> <p>Paramètres : nibp (pression brassard)</p> <p>spo2 (oxymetrie de pouls)</p> <p>ecg (scopie)</p> <p>temp (2 x)</p>

264	<p>MONITEUR ANESTHESIE DATEX OHMEDA S5 Moniteur anesthesie datex ohmeda s5ecran plat, couleur, batterie et secteur. Paramètres : nibp (pression brassard) spo2 (oxymetrie de pouls) ecg (scopie) temp (2 x)</p>
265	MONITEUR DE SURVEILLANCE CHARTER KONTRON AVEC ECRAN PLAT 15

<p>266</p>	<p>PATIENT MULTI PARAMETRES 'TOVASURV-9000'</p> <p>1. CE approuvé par le FDA</p> <p>2. Configuration standard: /5 plomb ECG SpO2 PNI Temp REEE PR réseau rechargeable Lithium batterie</p> <p>3. Configuration en option: oublier Temp d'ouble IBP imprimante thermique 12 plomb ECG ET CO2 (grand public/fumée latérale) support mural chariot</p> <p>CARACTÉRISTIQUES</p> <p>1. 12.1 polegada haute luminosité TFT LCD écran, grand chiffre affichage</p> <p>2. Design ergonomique, portable, pratique pour une utilisation</p> <p>3. Affichage simultané de 7 plomb ECG par un cadre</p> <p>4. Analyse de réel temps ST segment et d'arythmie</p> <p>5. Date et forme d'onde couleurs sont réglable</p> <p>6. La technologie SpO2 numérique unique peut travailler pendant le mouvement précis et faible perfusion</p> <p>7. 96-hour de tableaux et de tendances graphiques et date de stockage</p> <p>8. Compatible et Auto identifier 3-plomb et 5-lead ECG câble</p> <p>9. Protection de pression PNI d'ouble fil</p> <p>10. Isolé flottante, anti protégé contre la défibrillation et anti haute-fréquence d'interférence</p> <p>11. Protection de pression PNI d'ouble fil</p> <p>12. Mise en réseau avec le système central de surveillance, jusqu'à 64 lits dans un groupe</p> <p>13. Multi-Langue: anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol, russe, polonais</p> <p>Paramètres techniques</p> <p>ECG</p> <p>1. 5-plomb ou 3-plomb sélectionnable</p> <p>2. Entrée: 5-plomb: RA; LA; RL; LL; V ou R; L; N; F; C</p> <p>3. Sélection de livraison: I; II; III; AVR; AVL; AVF; VX; cal</p> <p>4. Gain sélection: 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s</p> <p>5. Précision: 1bpm ou 1%, selon le plus élevé</p>
<p>267</p>	<p>MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE HP 78354C</p>

268	MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE PHILIPS M3 PORTABLE, SUR SECTEUR ET SUR BATTERIE. PARAMETRES : ECG PNI SPO2 (cables et sensors réutilisables fournis) et PI et t°
269	MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE TOUCHSCREEN SPACELAB
270	ONYX HEALTHCARE INC. TF-ONYX-1922DTT-A3-1011Slim PPC.C-M 1.86G.19".Fanless.6USB.DC 9-30V.R-TS.2GB RAM CPU: C-M 1.86GHzHDD: 2.5' 250GBMemory: DDR2 800-2.0 GB
271	ONYX HEALTHCARE INC. TF-ONYX-1922DTT-A3-1011Slim PPC.C-M 1.86G.19".Fanless.6USB.DC 9-30V.R-TS.2GB RAM CPU: C-M 1.86GHzHDD: 2.5' 250GBMemory: DDR2 800-2.0 GB
272	ONYX HEALTHCARE INC. TF-ONYX-1922DTT-A3-1011Slim PPC.C-M 1.86G.19".Fanless.6USB.DC 9-30V.R-TS.2GB RAM CPU: C-M 1.86GHzHDD: 2.5' 250GBMemory: DDR2 800-2.0 GB
273	POMPE À PERfusion - NEUF - Caractéristiques Écran LCD TFT couleur de 4, ?(rétro-éclairage LED), avec résolution 272 x 480 trois modes de fonctionnement : mode rate / time / volume Bibliothèque de médicaments avec 210 types de médicaments stockage : 1500 historiques la fonction de chauffage, adaptée à l'infusion en hiver ou nécessite la température du médicament liquide supporte l'af change multi-langue, avec 6 heures d'autonomie de la batterie une variété d'alarme visible et sonore, rendent la perfusion plus sûre

	<p>La pousse seringue TM-500 est spécialement utilisé pour un contrôle précis depuis longtemps de la vitesse d'injection et du processus de surveillance dans le traitement clinique de l'injection. Largement utilisé dans les départements cliniques pour l'injection intraveineuse conventionnelle, l'injection d'anesthésique, l'injection d'anticoagulants et la chimiothérapie pour des patients de cancer. S'applique également à l'unité de soins intensifs médicaux, unité de soins intensifs de neurologie et ainsi de suite.</p> <p>La pousse seringue TM-500 est compatible avec les seringues jetables ordinaires. Il s'agit d'une pompe à seringue à vitesse constante et à volume constant. Son principe de fonctionnement est: Le microprocesseur contrôle précisément le moteur pas à pas précis, passe par le dispositif de transmission mécanique pour générer la force de translation, et à travers divers capteurs pour contrôler la vitesse d'injection des seringues jetables exactement et contrôler le processus d'injection. Il est également appelé pompe à seringue intelligente de haute précision. Si la ligne d'extension d'injection de blocage, le détecteur peut faire fonctionner la pompe à seringue de travail automatiquement. Lorsque la pression d'obstruction se rétablit, elle retournera au travail automatiquement.</p> <p>Gamme de taux de livraison Seringue de 50 ml: 0, ml / h ~ 999, ml / h (pas de 0, ml / h) Seringue de 50 ml: 1000ml / h ~ 1800ml.h (1ml / h étape) Seringue de 30 ml: 0, ml / h ~ 900 ml / h (pas de 0, ml / h) Seringue de 20 ml: 0, ml / h ~ 600 ml / h (pas de 0, ml / h) Seringue de 10 ml: 0, ml / h ~ 300 ml / h (pas de 0, ml / h) Seringue de 5 ml: 0, ml / h ~ 150 ml / h (pas de 0, ml / h)</p> <p>Volume de la seringue Plage de 0, à 99, ml (pas de 0, ml)</p> <p>Total Volume Gamme 9999, ml (pas de 0, ml) Précision $\pm 2\%$</p> <p>Alarmes Presque vide, seringue vide, volume prédéfini Injection complète, occlusion, seringue lâche, erreure de réglage, batterie faible, coupure secteur Et d'autres défaillances d'appareil.</p> <p>Des conditions de fonctionnement Température ambiante: + 5 ° ~ + 40 ° Humidité relative: 20% ~ 90%</p> <p>Conditions de stockage Température ambiante: -30 ° ~ +55 ° Humidité relative: 20% ~ 95%</p> <p>Pression atmosphérique 86kPa ~ 106kPa</p> <p>Language : Anglais</p> <p>Niveau de sécurité Classe I, type BF, batterie intégrée, dispositif de fonctionnement continu</p> <p>Dimensions 282 mm (L) x 144 mm (M) x 148 mm (H)</p>
274	275 RESPIRATEUR D'ANESTHESIE D'AGER FABIUS AVEC CUVE SEVOFLURANE

276	<p>SCIALITYQUE 500 LED SUR PIED MOBILE- NEUF - 220V, 50Hz120VA 80 000 LUXCouleur lumière 4000 K Profond'ur de champ > 1300 mm</p>
277	<p>TABLE D'INTERVENTION AMBULATOIRE ELECTRIQUE / CABINET CHIRURGIE ESTHETIQUE / ORL MODELE BL600 XLE</p>
278	<p>TABLE D'INTERVENTION AMBULATOIRE ELECTRIQUE / CABINET CHIRURGIE ESTHETIQUE / ORL MODELE BL600 XLE COULEUR NOIR</p>
279	<p>TABLE D'OPERATION ELECTRIQUE MOBILE MAQUET 1150 .02B0 PILLIER avec pilier central fixe et plateau transfert. Table d'opération Maquet 1150Pilier Maquet 1150 à planté au sol Électrique. Hauteur variableproclive décliveLatéral droite/gauche Complet: commande sur le piliercoffret d'alimentationEmbase de fixation au solet chariot de transport Très bon état</p>

TABLE D'OPERATION MAQUET ORTHOSTAR

La grande table d'opération mobile pour l'enclouage ouvert et fermé ainsi que l'endoprothèse totale de la hanche et d'autres interventions orthopédiques. Elle possède les avantages suivants:

? Positionnements excellents du patient.? Une conception nouvelle de la construction ainsi que des accessoires à emboîtement.? De par son maniement ais?e, c'est une table id?ale pour l'utilisateur.? Optimale pour la radiographie per-opératoire et la radioscopie.? Energie autonome et ind?pendante gr?ce aux batteries ? grande capacit?.? Ex?cution inoxydable et r?sistante aux d?sinfectants.? Un design moderne - grande s?curit? de service.

Le plateau radiotransparent ainsi que le rembourrage en mousse int?gr?e conductible forment un tout homog?ne: facile ? entretenir, pouvant ?tre lav? et d?sinfect?, positionnement confortable du malade.

Le cadre, les rails porte-accessoires, toutes les pi?ces ? enclencher et embo?ter sont en acier inoxydable. Surfaces lisses, lavables et d'un entretien facile.

Paire de plaques jambieres tr?s l?g?res, facilement amovibles de l'ext?rieur du champ st?rile. Les barres d'extension avec d'ux arti-culations, chacune permettant un bon positionnement id?al du patient pour le traitement des fractures.

Alimentation en ?nergie du syst?me ?lectrohydraulique par des batteries incorpor?es sp?ciales ? grande capacit?, (environ 100 op?rations) et rechargeables par chargeur incorpor?.

Le car?nage du pied et du pilier est en acier inoxydable ? joints ?tanches et d'un entretien facile; le car?nage du pied est facilement d?montable afin de permettre d'effectuer des travaux d'entre-tien et le nettoyage des roulettes.

Des roulettes de grand diam?tre permettent un d?placement ais? et stable dans les axes longitudinal et transversal.

Nouveau boitier de commande l?ger avec touches sensitives y compris mise ? z?ro automatique - c?ble ? spirales avec fiche.

281	<p>TABLE D'OPERATION MULTI SPECIALITES HYDRAULIQUE POUR DES APPLICATIONS RADIOLOGIQUES - NEUF - "TABLE D'OPERATION MULTI SPÉCIALITÉS HYDRAULIQUE POUR DES APPLICATIONS RADIOLOGIQUES</p> <p>Nombreux accessoires disponible en option, dont extension orthopédique ? Dimensions : 1975 mm x 500 mm x 700 à 1000 mm (pédale hydraulique). ? Proclive/déclive mécanique avant arrière (Trendelenburg) : ? 22° ? Inclinaison à gauche/droite mécanique : ? 22°. ? Inclinaison dossier par amortisseur à gaz : +65° à -30°. ? Inclinaison tête/vers le haut mécanique : +90°. ? Inclinaison tête/vers le bas mécanique : -90°. ? Inclinaison jambière par amortisseur à gaz : +15° à -100°. ? Frein à pédale mécanique.</p> <p>1. Utilisant la dernière pompe à huile actuelle pour l'élévation hydraulique, et laLes autres opérations doivent être contrôlées manuellementStructure 2. Compact et performance supérieure, fiable et facile à utiliser3. Table surface et coque de pompe avec acier inoxydable4. Matelas hermétiquement fermé afin d'assurer le confort au patient et à la stérilisation clinique facile5. Somatologie, artistique et facile à nettoyer et à la stérilisation6. La table meublée avec beaucoup d'accessoires standards pratiques pour satisfaire</p> <p>Différentes exigences en fonctionnement, brides détachables d'accessoire, faciles à utiliser.7. Avec un frein sous la table, l'ensemble de l'appareil est très facile à transporter, à déplacer ou à nettoyer8. Empulsion lisse"</p>
282	<p>TABLE D'OPERATION RADIOTRASPARENTE AVEC ACCESSOIRES - NEUF - "TABLE D'OPERATION RADIOTRASPARENTE AVEC ACCESSOIRES</p> <p>Modèle conçu pour des opérations chirurgicales multiples : Chirurgie, Gynécologie, Obstétrique, Urgences. Positions TREDELENBURG / TREDELENBURG INVERSEE INCLINAISON LATERALE, obtenues par manivelle. Plateau de table divisé en 4 sections : TETE, DOS, SIEGE, JAMBES.</p> <p>La base et le dessus de la table sont carrossés en inox. Aisément nettoyable</p> <p>SPECIFICATIONS : ONGUEUR : 205 cm LARGEUR : 50 cm HAUTEUR : 75 / 95 cm INCLINAISON LATERALE : 20°/20° TREDELENBURG / RENVERSEMENT : 30°/25° SECTION DOS : 80°/10° SECTION TETE : 45°/90° SECTION JAMBES : 0°/90 ACCESSOIRES STANDARDS : - 1 PORTE SERUM, - 1 REPOSE TETE, - 2 SUPPORTS EPAULES - 2 GARDES CORPS, - 2 REPOSES BRAS, - 2 APPUIS JAMBES ORIENTABLES (TYPE GOEPEL). La table est munie de roulettes pour faciliter son déplacement."</p>

	<p>DEBITMETRE MELANGEUR MIX2 O2/NO2</p> <p>FOURES</p> <p>? Délivrer de très faibles débits. ? Lecture séparée du débit de chaque gaz. ? Réglage précis : étalonnage individuel des tubes de mesure. ? Insensibilité aux variations de pression d'alimentation. ? Régulation de sécurité, opérante jusque dans les faibles débits interdisant une concentration d'oxygène inférieure à 20%. ? Coupure totale du protoxyde d'azote en cas de manque d'oxygène. ? Alarme sonore pour pression d'alimentation en oxygène trop faible. ? Sortie oxygène pour alimentation annexe. ? Poussoir oxygène direct intégré.</p> <p>C A R A C T E R I S T I Q U E S : ? MIX 2 - MELANGEUR O²-N²O</p> <p>? Débit O₂ : Mini. 0, L/min - Maxi. 15 L/min</p> <p>? Débit N²O : Mini. 0, L/min - Maxi. 12 L/min</p> <p>? Débit Mélange : Mini. 0, L/min - Maxi. 24 L/min (Oxygène 50%)</p> <p>? Débit O₂+ : 55 L/min (Option)</p> <p>? Pression alim. gaz : 2, à 7 bars</p> <p>? Pression déclenchement alarme O² : 1, bar</p> <p>283 ? Dimensions : L 320 ? P 150 ? H 135 mm Poids : 2, kg</p>
	DIALYSE
284	FAUTEUIL DE DIALYSE ELECTRIQUE A 4 MOUVEMENTS - NEUF
285	FAUTEUIL DE DIALYSE ELECTRIQUE A 4 MOUVEMENTS - NEUF
	APPAREIL A RADIO-FREQUENCE DYONICS RF SYSTEMS POUR CHIRURGIE DU GENOU ET DE L'EPAULE ? Epaule : synovectomie, ablation de ligament, coagulation de ligament/tendon? Genou : menisectomie, débridement du ligament croisé postérieur/antérieur, ablation ligamentaire ?coagulation de ligament/tendon
286	(PIÈCES À MAIN NON FOURNIES, À ACHETER EN FONCTION DE L'USAGE)
	CARDIOLOGIE
287	BASE A POUR MODULE DPS ORCHESTRA FRESENIUS

288	<p>ECG 12 PISTES PHILIPS TRIM II, SUR CHARIOT. POSSEDE 50 MÉMOIRES D'ECG ET TRANSFÈRE LES DONNÉES SUR RÉSEAU Fournit avec un écran haute résolution de 6, pouces pour vous aider à surveiller facilement les ECG du patient. Cardiographe abordable et polyvalent qui facilite l'acquisition et l'impression de rapports d'ECG dans pratiquement n'importe quel établissement de soins. Conçu pour rationaliser l'ensemble du processus de test ECG - pour accélérer le flux de production et la récupération Écran d'affichage: Résolution de 640 x 480 pixels Écran monochrome de 6, po 256 niveaux de gris Dimensions : Profond'ur : 388 mm Largeur : 310 mm Hauteur : 176 mm Poids: 7, 8 kg, comprend'une batterie, un module patient, des fils conducteurs, des clips d'alligator, un pack d'électrodes et un pack papier. Puissance électrique de ligne: 100-240 VAC, 50 / 60Hz, 65 VA max Capacité de la batterie: généralement 40 ECG sur une seule charge ou 30 minutes d'enregistrement de rythme continu Recharge de batterie : huit heures à pleine capacité Acquisition ECG : ECG R / T (en temps réel) (12 fils) AUTO (12 pistes) RHYTHM (jusqu'à 12 fils) DIVULGUER (1 plomb)</p>
289	ECG MORTARA ELI 250
290	ECG SIEMENS BURDICK ECLIPSE PLUS AVEC GRAND ECRAN LED 12 PISTES SUR CHARIOT
291	ECG SIEMENS BURDICK ECLIPSE PLUS AVEC GRAND ECRAN LED 12 PISTES SUR CHARIOT

Système d'impression thermique haute résolution (8 points/mm), ne nécessite aucun ajustement, la fréquence d'enregistrement est de plus de 150Hz.

Enregistrement automatique, clair en temps réel des tracés ECG ainsi que les observations. Les observations comprennent les signaux de dérivation, la sensibilité, la vitesse du papier, l'état du filtre..etc.

En mode automatique, une touche suffit pour enregistrer les données avec précisions.

Panneau de contrôle avec touches digitales et écran tactile pour une utilisation facile et rapide. Ecran LCD pour une aisance de lecture des données.

Conforme aux normes de sécurité de Classe I, Type CF avec protection contre la défibrillation.

L'appareil peut être branché directement sur prise ou grâce à la batterie interne rechargeable en lithium.

L'appareil peut enregistrer jusqu'à 150 tracés ECG et imprimer pendant 90 minutes non-stop en usage continu (batterie en charge complète).

La capacité de mémoire de l'appareil est de 1000 enregistrements, pratiques pour les statistiques et diagnostique du médecin traitant.

Cette appareil est élégant et silencieux.

Système de protection contre l'entrée des liquides: IPX0.

En accord avec les normes de sécurité, l'appareil ne peut être utilisé en présence de produits ou gaz inflammables.

L'appareil possède un processeur à signaux digital avec filtres secteur et émissions électro magnétiques pour obtenir un ECG de qualité supérieure.

L'appareil mesure, analyse et diagnostique automatiquement les paramètres des ECG et réduire ainsi la charge du travail du médecin.

Conditions de l'environnement d'utilisation

Utilisation : a) Température ambiante : +5°~+35°

b) Humidité relative : 80%

c) Alimentation électrique: AC: 00-240V, 50/60Hz
DC: .4V, 3700 mAh Batterie rechargeable en lithium

d) Pression atmosphérique: 860 hPa~1060 hPa

293	<p>ELECTROCARDIOGRAPHÉ DE REPOS MAC 1200 GE HEALTHCARE</p> <p>Une solution complète de haute qualité !</p> <p>L'ECG MAC 1200 ST est un électrocardiographe de repos 3-6 pistes adapté à une utilisation aussi bien au cabinet qu'en visite (batterie d'une autonomie de 4 heures ou 50 ECG).L'ECG MAC 1200 est équipé des modes de fonctionnement suivants : Automatique : acquisition de 12 dérivations ECG pendant une période de 10 secondes, Manuel : enregistrement en temps réel de 6 dérivations ECG, Arythmie : enregistrement de 6 dérivations ECG avec analyse continue des arythmies.L'imprimante thermique incorporée permet d'obtenir des tracés confortables et modulables sur papier A4 (en liasse).De plus, l'ECG MAC 1200 ST est doté d'un grand clavier type PC (confort de saisi) recouvert d'une membrane facilitant ainsi sa désinfection.</p>
294	<p>ELECTROCARDIOGRAPHÉ DE REPOS MAC 1200 GE HEALTHCARE</p> <p>Une solution complète de haute qualité !</p> <p>L'ECG MAC 1200 ST est un électrocardiographe de repos 3-6 pistes adapté à une utilisation aussi bien au cabinet qu'en visite (batterie d'une autonomie de 4 heures ou 50 ECG).L'ECG MAC 1200 est équipé des modes de fonctionnement suivants : Automatique : acquisition de 12 dérivations ECG pendant une période de 10 secondes, Manuel : enregistrement en temps réel de 6 dérivations ECG, Arythmie : enregistrement de 6 dérivations ECG avec analyse continue des arythmies.L'imprimante thermique incorporée permet d'obtenir des tracés confortables et modulables sur papier A4 (en liasse).De plus, l'ECG MAC 1200 ST est doté d'un grand clavier type PC (confort de saisi) recouvert d'une membrane facilitant ainsi sa désinfection.</p>
295	<p>ELECTROCARDIOGRAPHÉ HP PAGEWRITER 200</p> <p>Taille compacte du bureau</p> <p>* Imprimante intégrée avec rapport imprimé en taille réelle* Connexion patient facile* Auto-test automatique Diagnostic* 12 plomb* Stockage interne* Clavier complet pour l'entrée de données* Alimenté par batterie et alimenté par courant alternatif</p>
296	ELECTROCARDIOGRAPHÉ NIHON KOHDEN CARDIOFAX GEM

297

ELECTROCARDIOGRAPHE TOUCH SCREEN 12 CANAUX - NUEF - "ELECTROCARDIOGRAPHE TOUCH SCREEN 12 CANAUX Ecran LCD TFT 8.4? couleurs, écran tactile - Clavier alphanumérique, Imprimante thermique réglable 216/210 mm, Aperçu d?impression - Diagnostic à l?écran, avec Interprétation, Vectocardiogramme (VCG), Enregistrement de 10 000 ECG numériques, Rapport analyses éditable - Système d?impression avec calibrage - Connexion USB à l?Imprimante, pour Impression sur feuilles A4
Portes de CommunicationCâble ECG - PC ? USB2 - USB ? Porte IN/OUT pour dispositif externe - NETRecord'upport pour papier en rouleau ou modules continus largeur 210 mm, Vaste gamme de formats d?impression 12x1- 6x2+1R, 3x4, 3x4+3R ? Système d?enregistrement avec Calibrage Intelligent ? Les Dérivations Cabrera peuvent améliorer l?évaluation basée sur les éléments déterminant le degré de gravité de l?infarctus - Classification du gain ; Forme d?onde des dérivations précordiales et périphériques pour établir l?indépendance du gain pour plus de facilité au plan diagnostic
Technologie VCG (Vectocardiogramme) leader dans le monde
Diagnostic des coronaropathies Diagnostic de l?infarctus du myocarde Localisation de l?infarctus du myocarde
Localisation des infarctus multiples du myocarde
Diagnostic d?hypertrophie atriale & ventriculaire Hypertrophie bi-atriale Hypertrophie ventriculaire gauche
Hypertrophie ventriculaire droite Hypertrophie bi-ventriculaire
Diagnostic différentiel des blocs de branche (BBB) BBB avec complication due à un infarctus du myocarde BBB avec complication due à une hypertrophie ventriculaire BBB avec complication due à un bloc bifasciculaire
Diagnostic différentiel pour les arythmies Diagnostic différentiel des formes d?onde QRS amples Localisation de l?origine du battement ventriculaire prématûré Localisation des voies accessoires
DIMENSIONS: (mm) 410 x 316 x 136"

Système d'analyse rapide et précisAvec l'analyse synchro de 3 fils, la recherche de QRS peut être plus exactementIl y a plus de 10 calibres en tant que module prématûre atrial de battement, module prématûre ventriculaire de battement, long module d'intervalle, module atrial de flottement,

Dispositifs d'enregistreur : Avec la conception et la technologie avancées, l'enregistreur peut fonctionner stablement, sûr et durableSoyez équipé de possibilités d'anti-jamming et de shock-pro. Petit volume avec l'écran d'OLED. La résolution est 160*128. Soyez équipé de fonctions de prévision de forme d'onde, de revue record et d'inscription

d'événementDisque précis de l'heure de départ des données prélevée dû à l'horloge temps réel de lui-mêmeÉvitez les dommages dû à l'insertion de répétition et à l'extraction en employant la carte incorporée de TF au stockage les donnéesLes possibilités maximum peuvent être 2GB, ainsi les données originales peuvent être sauvees parfaitement par aucune compressionLa période moyenne de revue du cas simple peut être moins de 40 secondes en employant l'interface d'USB 2.0. La forme d'onde record détaille l'inextenso par la conception de la haute précision et de la fréquence de prélèvementEnregistrez l'état de stimulateur exactement par une plus haute fréquence de prélèvement

Les dispositifs du logiciel : Système d'analyse rapide et précisAvec l'analyse synchro de 3 fils, la recherche de QRS peut être plus exactementIl y a plus de 10 calibres en tant que module prématûre atrial de battement, module prématûre ventriculaire de battement, long module d'intervalle, module atrial de flottement,

le module etc. de fibrillation atriale et les calibres définis pour l'utilisateur multiplicate ont pu presque identifier chaque genre de formes d'onde pathologiquesCanal principal facultatifAnalyse agile et exacte « de fibrillation atriale »La fonction de l'analyse arpantante a pu analyser tous les stimulateurs

Beaucoup de modules de pacine ont été ajoutésN'importe quelle période du fil simple ou de 3 fils ECG peut être passée en revue à tout moment avec la fonction de la revue et de l'analyse rapides de forme d'ondeLes types du système d'analyse de la variabilité d'heure incluent cinq minutes d'ECG court et d'une heure ou les de 2\$4\$ heures de long ECG. Rapport d'impression avantageuxFonction parfaite de gestion de cas. Avec la fonction de l'analyse de segment de rue et de la charge générale du désordre du muscle de coeur, le médecin peut juger une maladie ou un désordre de

muscle de coeur généralement' L'analyse de syndrome de pause de souffle de sommeil », le médecin a pu imprimer le rapport d'analyse d'asphyxie de sommeil et le diagnostiquerL'analyse de ' HRT », quand la fonction réglable est normale, ce changement transitoire sera représentée par la forme de HRT immédiatement15. L'analyse « d'alternance de t-vague » est un index important sur juger et empêcher l'arythmie

299	<p>HOLTER TENSIONNEL 24H - NEUF - "HOLTER TENSIONNEL 24HDisplay 2.4", 320x240 pixels</p> <p>La pression artérielle peut être mesurée durant 24 heures toutes les 15-30-60-120 minutes. Il est possible choisir intervalles différents entre le jour et la nuit. (ex. toutes les 15 minutes le jour jusqu'à 19h30, toutes les 30 minutes la soir et la nuit jusqu'à 6h30).</p> <p>Données téléchargeables sur pc avec cable USB. Application pour pc Windows fournie pour la gestion des données. Sacoche pour le patient fournie. Manuel en anglais."</p>
300	<p>KIT POUSSE-SERINGUE MODULAIRE ORCHESTRA MODULE DPS VISIO IS</p> <p>? Taux de transfert 0, -1200ml/h</p> <p>? Débit de bolus 50-1200ml/h,</p>
301	<p>LOT DE 13 PESES PERSONNES SECA 788 AFFICHAGE LCD - NEUF - Élégant et efficace, prêt à l'emploi simplement en appuyant sur la base. Le résultat apparaît sur l'écran LCD vert et éclairé situé en haut de la colonne. Grâce à la fonction auto-HOLD, le résultat reste à l'écran après avoir quitté la balance. L'arrêt automatique après environ 20 secondes garantit une économie de batterie.</p> <p>? Plage de mesure : 150 kg</p> <p>? Graduage : 100g</p> <p>? Dimensions : (Largeur x Hauteur) 310 x 835 x 410 mm</p> <p>? Dimensions de la plateforme : 310 x 78 x 324 mm</p> <p>? Poids : 6, kilos</p> <p>? Alimentation : batteries</p>
302	<p>LOT DE 15 PESES-PERSONNES MECANIQUE SECA 761 - NEUF - "PESE-PERSONNE MECANIQUE SECA 761</p> <p>Ce classic seca a largement influencé l'image des balances, avec son cadran absolument précis, son revêtement synthétique facile à nettoyer utilisé dans la pratique médicale, et le boîtier en acier éprouvé. Classique sans être ennuyeux</p> <p>? Construction robuste.? Grand cadran rond facile à lire.? Faible encombrement et large plateforme.? Précis et résistant? Grand classique de la pesée médicale.</p> <p>Principales caractéristiques techniques</p> <p>? Capacité : 150 kg? Graduation : 1 kg? Dimensions (LxHxP) : 03 x 118 x 470 mm? Poids net : 3, kg"</p>
303	<p>LOT DE 5 STETHOSCOPES SPENGLER DOUBLE PAVILLON DUAL PULSE - NEUF</p>

304	LOT DE 5 STETHOSCOPES SPENGLER STETHOCOLOR d'uble PAVILLON ADULTE NOIR - NEUF Stéthoscope disponible en simple et d'uble pavillon. Récepteur d'uble ou simple pavillon en aluminium anodisé. Coloris assorti à la lyre et à la tubulure en PVC. Lyre orientable avec ressort externe. Bague à vis en aluminium et membrane en polyvinyle.
305	MAMMOTOME CHIRURGICAL ETHICON ENDO-SURGERY
306	MOTEUR PNEUMATIQUE À GRANDE VITESSE ANSPACH avec 3 drill, 3 speed reducers 60, 2 tuyaux détend'urs d'air
307	NEGATOSCOPE 2 PLAGES - NEUF - negatoscope 2 plages neuf dimension du cadre : 80 x 58 x 12 cm dimension de l'écran 72 x 43.5 cm consommation : < 80 w, fréquence 50/60 hz
308	NEGATOSCOPE 2 PLAGES PLAGES INDEPENDANTES
309	OPTIQUE 30DEGR 2.7MM - NEUF - ORL NEUVE COMPATIBLE STORZ Optique 30°, Ø 2, mm, longueur de travail 80 mm
310	OPTIQUE 30DEGR 4MM - NEUF - ORL ET ARTHRO NEUVE COMPATIBLE STORZ Optique 30°, Ø 4 mm, longueur de travail 170 mm
311	PESE PERSONNE MECANIQUE SOEHNLE 160KG - NEUF - ? Graduations de 1Kg. ? Poids maximum 160Kg? Dimensions : 320 x 430 x 70mm
312	LOT DE 4 PESES-PERSONNES MECANIQUES - NEUF - ? Échelle : Capacité 160Kg ? Gradation : 1kg ? Classe de précision : IIII
313	POMPE A CIRCULATION EXTRACORPORELLE STOCKERT SORIN modèle SC
314	POUBELLE 20 LITRES INOX À PEDALE - NEUF - Seau à pédale en acier inox, capacité 20 litres. Seau intérieur plastique.

315	<p>POUSSE SERINGUE ALARIS GS</p> <p>Le pousse seringue Alaris GS (ci-après désigné sous le nom de ? pousse-seringue ?) est un appareil de haute qualité conçu pour les perfusions courantes comme celles effectuées en réanimation.</p> <p>Utilisation prévue : e pousse-seringue est conçu pour répondre aux critères de perfusion au sein de l'environnement de fonctionnement indiqué dans ce mode d'emploi, dont les services généraux, les services de soins intensifs et de réanimation, les salles d'opération et les urgences. Ce pousse-seringue peut être utilisé par des médecins et des infirmières formés à cet effet. Le pousse-seringue permet d'injecter des fluides et médicaments par voie intraveineuse. Prise en charge de traitements par substance liquide, de transfusions sanguines et d'alimentation par voie parentérale. La marque Asena® s'est récemment transformée en Alaris®. Ce changement de nom n'a aucune conséquence sur l'utilisation prévue ou les fonctionnalités du produit. Les produits à usage unique recommandés avec ce pousse-seringue peuvent se référer à Asena® ou Alaris®, et les deux marques sont adaptées à ce pousse-seringue. Le pousse-seringue Alaris® GS est compatible avec de nombreuses seringues luer-lock à usage unique, de marques et de tailles différentes. La taille de seringue peut être de 5 à 50 ml. Se reporter au chapitre ?Seringues compatibles? pour obtenir une liste complète des seringues compatibles. - Simple à installer et facile à utiliser. - Affichage sous forme de graphiques. - Fixation universelle - un mécanisme original de fixation. - Débits compris entre 0, et 200 ml/h. - Historique des événements concernant le fonctionnement du pousse-seringue. - Interfaces de communication et d'appels infirmière.</p>
316	<p>RACK DE PERfusion FRESENIUS</p> <p>composé de : - 1 base Fresenius Vial Orchestra Base Primea - 2 modules Fresenius Kabi DPS Visio</p>

LE VENTILATEUR DROIT

Le système de soutien ventilatoire BiPAP® Vision® est conçu spécifiquement pour une ventilation non invasive dans le cadre de soins actifs. Pour les patients souffrant d'insuffisance respiratoire ou d'échec, le système de vision BiPAP facilite l'utilisation et la gestion de la ventilation non invasive et augmente la probabilité de résultats réussis. Le Ventilateur BiPAP Vision a plusieurs fonctionnalités non trouvées sur d'autres ventilateurs non invasifs: une interface graphique grande et facile à utiliser, un affichage de forme d'onde, un affichage de paramètre de patient, des alarmes avancées et un mélange d'oxygène.

UNE MEILLEURE MANIÈRE DE VOIR VOS PATIENTS

Le réglage et le réglage sont plus faciles et plus rapides en raison d'un écran d'affichage intégré et d'une combinaison de touches programmables et d'un bouton de contrôle. L'affichage comporte une fonction wave-Présentation de forme ou de graphique à barres de l'information sur la pression, le volume et l'écoulement, Ainsi que les paramètres, les informations sur les patients et la notification d'alarme. La navigation à travers les quelques écrans nécessaires à l'opération ne pourrait pas être plus facile.

VISUALISER LA RESPIRATION

L'affichage des informations de forme d'onde vous permet d'optimiser les paramètres et de répondre aux changements de patient en un coup d'œil sur l'écran. L'affichage est facile à étaler et a une fonction de congélation / dégel pour vous permettre de tirer le meilleur parti de l'information.

PARAMÈTRES DU PATIENT

Les paramètres du patient fournissent des informations détaillées sur le statut de votre patient. Les volumes sont automatiquement corrigés pour les fuites et vous permettent de suivre les changements sur une base respiratoire. Les informations sur la fuite du patient vous aident à assurer un ajustement correct de l'interface, et le pourcentage de respirations déclenchées par le patient et T_i / T_{tot} sont utiles pour évaluer la capacité de votre patient à respirer seul.

318	<p>SPIROMETRE MICROLAB 3500</p> <p>Le spiromètre Microlab 3500 donne des résultats fiables pour les mesures inspiratoires et expiratoires, ainsi qu'une bonne précision aussi dans les bas débits dans les cas d'asthme et de COPD. Il est également équipé d'un clavier alpha-numérique et un très clair écran pour la reproduction des courbes Débit-Volume et Volume-Temps. Possibilité de choix entre la technique de la boucle ouverte ou fermée et pas moins de 36 paramètres. Le Microlab dispose d'une database interne pour le stockage de plus de 1.000 patients. L'imprimante thermique intégrée offre un print-out rapide et clair.</p> <p>? Desktop et portable</p> <p>? Satisfait à toutes les standardisations actuelles (ATS, ERS; BTS)</p> <p>? Fourni dans un coffret pratique, contenant les accessoires</p> <p>? Sortie RS232, compatible avec le logiciel Spida V5</p> <p>? En dehors de l'imprimante thermique intégrée, Le MicroLab peut aussi être raccordé à une imprimante HP ou Canon au moyen de la 'printer interface' en option, afin d'obtenir une impression A4 sur papier normal</p> <p>Caractéristiques :</p> <p>? Résolution : 10 ml volume 0.03l/s flow</p> <p>? Accuracy : +/-3%</p> <p>? Moisture usage : 30% - 90%</p> <p>? Temperature usage : 0° to +40° C, avoid direct sunlight</p> <p>? Measurement values : Asian, ECCS, FEF50/VC, FEV0.75, FEV0.75/FEV6, FEV0.75/FVC, FEV1, Fev1%, FEV1/FEV6, FEV1/VC, FEV3, FEV3/VC, FEV6, FIF50/MEF50, FVC, MEF25, MVVind, NHANES III, PEF, PEF FEV0.75/VC, VC</p>
319	<p>STETHOSCOPE SELECTSON POUR ENFANT</p>
319.1	<p>STÉTHOSCOPE SPENGLER MAGISTER PEDIATRIQUE DOUBLE PAVILLON</p> <p>NEUF Pour l'auscultation pédiatrique. d'uble pavillon pédiatrique en acier inox. Membrane multifréquence. Lyre orientée avec ressort intégré et embouts souples vissés. Pour le confort des plus petits, il est équipé d'une bague anti-froid."</p>